

# 电梯绳索张力计 钢丝绳拉力检测工具 拉力测试仪

产品名称	电梯绳索张力计 钢丝绳拉力检测工具 拉力测试仪
公司名称	深圳市金象源科技有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	SL-10T:10-22mm SL-20T:16-28mm SL-30T:22-34mm
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石路11号5楼501室
联系电话	86-075523060262 13410099523

## 产品详情

### 一、电梯绳索张力计 钢丝绳拉力检测工具 拉力测试仪主要用途及使用范围

绳索张力仪适用于电力行业、通信行业、交通运输行业、玻璃幕墙装饰行业、索道运行业、建筑行业、游乐场所、隧道施工、渔业捕捞与各大科研院所和教学机构、检测机构及涉及到绳索和钢丝绳拉力的场合。

### 二、电梯绳索张力计 钢丝绳拉力检测工具 拉力测试仪不同量程索力测定仪标定的索号如下表：

SL—10T		SL—20T			SL—30T	
索号	直径	标定量程（索号 T）				
1	6-10	5	1	16	10	22 15
2	12	2	18	24		
3	14	3	20	26	20	
4	16	4	22	28		
5	30	30				
6	6	32				
7	7	34-40				

### 三、电梯绳索张力计 钢丝绳拉力检测工具 拉力测试仪主要功能特点

1. 重量轻、结构简单、操作方便，适用于任何场合。

2. 具有张紧力的绳索结构，不需拆卸即可直接测量。
3. 使用范围：适用于柔性的，拉伸的索。如各种钢丝绳、高强度绳索等。
4. 仪器结构简单，性能稳定，测量精度高，当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达 $\pm 2\%$ 。
5. 被测索的选择范围宽，使用方便，测力仪中可储存七种不同直径钢索的数据，测力时只需选取相应索号即可。
6. 具有七种线径测量功能、测量范围更宽。
7. 操作简便，一个人在30秒内就可完成一次测量。
8. 使用范围：适用于柔性的拉伸的索；仪器精度高：本仪器要求在测量时按照标定索号的规格进行测量，测量精度在5%以内。

#### 四、测力操作

1. 按“ON/OFF”既进入前次测力的索号测力状态，可以直接测量相同索号钢索。
2. 长按“+”进入索号选定程序，选择需要标定的索号，按“清零/确认”键确认。
3. 钢索卡入轮槽并按“清零/确认”键清零。
4. 旋紧手轮至钢索顶到限位即显示钢索拉力。
5. 没有任何操作，30分钟自动关机。
6. 测毕关掉按“ON/OFF”键关掉电源。
7. 本产品现有系列SL-10T、SL-20T、SL-30T，3种型号。
8. 张力测试范围10KN-300KN。
9. 测试绳索直径: SL-10T:10mm ~ 22mm，SL-20T:16mm ~ 28mm,SL-30T:22mm ~ 34mm。
10. 显示单位:kg、Kn，公斤和千牛可互相转换。

我们根据拉索这种柔性结构的特殊性，利用不同张紧情况的索的侧向刚度的不同来测定拉索的内力，现在，我们的索力测定仪已经在几百项工程中使用过，实践证明效果是良好的。由于拉索结构使用越来越广泛，而且我们的索力测定仪比国外的产品便宜很多，因而在国内外都有了广泛的市场。

电梯绳索张力计 钢丝绳拉力检测工具 拉力测试仪