矿用提升机钢丝绳测力计 预应力拉索张紧力检测装置

产品名称	矿用提升机钢丝绳测力计 预应力拉索张紧力检测装置
公司名称	深圳市金象源科技有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	SL-10T:10-22mm SL-20T:16-28mm SL-30T:22-34mm
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石路11号5楼501室
联系电话	86-075523060262 13410099523

产品详情

矿用提升机钢丝绳测力计 预应力拉索张紧力检测装置主要功能特点：

1. 张力测试仪具有张紧力的绳索结构，不需拆卸即可直接测量。

2. 矿用提升机钢丝绳测力计

预应力拉索张紧力检测装置重量轻、结构简单、操作方便，可携带高空作业适用于任何场合。

3. 内置传感器，性能可靠、稳定。选用500T每年经过台湾权威机构检测校校正的大型卧式拉力机进行标定。

4. 操作简便，一个人在30秒内就可完成一次测量。

5. 仪器结构简单，性能稳定，测量精度高，当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定

量程内/测力精度可达±2%。

6. 被测索的选择范围宽，使用方便，测力仪中可储存多种不同直径钢索的数据。（共7种线径）。

7. 测试绳索直径:φ6mm～φ40mm。显示单位:kg、Kn，公斤和千牛可互相转换。

矿用提升机钢丝绳测力计 预应力拉索张紧力检测装置技术参数：

1. 可选型号：2T 10T 20T 30T 。

2. 绳索直径:（10mm-34mm）。

3. 可设置钢丝绳数量：7组.

4. 准确性:最大测试范围当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达±2%。

5. 显示：数字显示 。

6. 电池:12v标准 （循环充电）。

7. 使用时间：26小时。

8. 材质：防锈 抗风化 铝。

9. 测力仪尺寸：680*370*55mm。

10. 外包装尺寸：730*370*170mm。

11. 测力仪净重：6.5KG。

12. 环境：温度范围-20。到60。

13. 防护等级：符合lP65级。

14. 显示单位：kg、N.公斤和千牛可互相转换。

15. 本产品现有系列都有现货。

16.　具有系统自动补偿功能。

测力操作步骤：

第一步、按“ ON/OFF ”既进入前次测力的索号测力状态，可以直接测量相同索号钢索。

第二步、长按(MODEC)“ 索号/设定 ”进入索号选定程序，选择需要检测的索号1-7各个索号请参照索号对照表，按(ENTER/ZERO)“ 清零/确认 ”键确认。

第三步、钢索卡入轮槽并按(ENTER/ZERO)“ 清零/确认 ”键清零 。

第四部、长按（PEAK/VALUE）“ 峰值/单位 ”根据用户需求可实现KG与KN的单位切换（请看显示屏的箭头指示）。

第五步、点按（PEAK/VALUE）“ 峰值/单位 ”可实现所测得绳索最高峰值（请看显示屏的箭头指示）。

第六步、旋紧手轮至钢索顶到限位即显示钢索拉力、没有任何操作，30分钟自动关机。

按标定的索号测力，可获得较高的测力精度。 不建议用高量程索力仪测定小直径的索力。

索力仪有异常情况，或使用时间较长后应作重新标定。测毕关掉按“ ON/OFF ”键关掉电源。

矿用提升机钢丝绳测力计 预应力拉索张紧力检测装置