

# 凯俊机械高压脱泡机 专业脱泡机制造商

产品名称	凯俊机械高压脱泡机 专业脱泡机制造商
公司名称	诸城市凯俊机械有限公司
价格	8288.00/台
规格参数	凯俊:规格：按客户需求定制 KTP:净重：200KG 山东潍坊诸城:电源;380V
公司地址	山东省潍坊市诸城市密州街道东武街76号
联系电话	0536-6140880 13280719900

## 产品详情

诸城凯俊机械生产消泡机，脱泡机，高压自动脱泡机，LCD脱泡机，诸城市凯俊机械有限公司是一家专业从事工业控制，LCD液晶行业自动化设备，运动控制与传动产品销售、技术开发、系统集成、售后为一体的整合服务商。拥有众多的销售和技术研发工程师，努力为客户提供高质量、高效率、高性价比的自动化设备。我司在工控、运动控制及LCD液晶加工自动化设备应用领域中，提供的不只是产品，更热诚地为客户提供快速、高效的工作作风和完善的售后服务.公司主营范围：偏光片切片机、智能灌晶机、偏光片自动贴片机、偏光片除泡机等一系列LCD加工设备。专业源于专注，精品创造价值！

### 设备用途:

全自动高压除泡机主要是用于消除偏光片贴合过程中所产生的气泡，也可用于触摸屏硬对硬贴合气泡的消除。

### 工作原理:

高压除泡机利用压力及温度去除偏光片贴合过程中产生的气泡,本制程将增强不同材料之间的粘合力。

### 主要特点：

开门方式：一键全自动开门；

加热方式：环型加热使其遍部整个罐体；

温控系统：日本THK温度PID自动调节温度；

操作界面：触摸屏操作更直观更方便；

控制系统：日本三菱可编程控制器；

保护功能：机械双重联锁、温控过热保护、压力超压保护、使整个设备更安全；

欢迎来电咨询：13180719900 QQ：3254692019

详细规格：

输入电源：AC380V 50-60HZ 3KW；动作电源：DC24V；输入气源：普通干燥空气8KG温差：约2度以内；操作界面：台湾威纶7寸全彩触摸屏人机界面；控制系统：日本三菱可编程控制器FX-1S30MR门锁紧方式：法兰盘旋转自动锁紧方式；设备外形：1400mm(L) × 1600mm(W) × 1800mm(H)；

罐体尺寸：800mm(φ) × 1200mm(L)设备型式：卧式；

压力指示表：4个（一个控制数显压力表；一个安全压力保护，一个进气压力机械显示压力表）；温度范围：RT-399 度除泡作业条件上限温度80度以内；时间范围：0-999H时间可调；感温装置：K型热电偶；容器内胆材质：碳钢（可选不锈钢）结构内胆严格按1：3国家标准制造；超温保护：超温停加热配置压力容器安全联锁装置；超压保护：超压停入气，同时自动排气5分钟内压力未下降，强制自动打开手动排气阀泄压同时报警提示。

产品优势：

触摸屏高压脱泡机设备采用PLC进行动作顺序控制，温度、气压和操作时间等操作形式采用智能化程序控制。结构紧凑，占地面积小，可靠而独特的联锁安全保护装置，多重设防，确保充放气快捷，开关门安全，触摸屏高压脱泡机设备具有结构合理，自动化程度高，运行可靠安全，操作方便，生产率高等优点。

高压脱泡机是我公司主要产品，该产品规格齐全，高、中、低档都有。根据不同用户要求，产品有全不锈钢制造、部分不锈钢制造和碳钢制造的，控制系统为触摸屏电脑操作，可实现脱泡全过程的自动控制。操作简单，脱泡彻底，维修方便。并可为用户设计、订做所需要的各种规格的脱泡设备。

说明：

脱泡机主要适用在触摸屏生产线上，在软对硬贴合或硬对硬贴合后，产品中有气泡时，利用压力及温度去除偏光片贴合过程中产生的气泡，本制程将增强不同材料之间的黏合力。

我公司生产的高压脱泡机规格齐全，高、中、低档都有。根据不同用户要求，产品有全不锈钢制造、部分不锈钢制造和碳钢制造的，控制系统为触摸屏电脑操作，可实现脱泡全过程的自动控制。操作简单，脱泡彻底，维修方便。并可为用户设计、订做所需要的各种规格的脱泡设备。