

凯俊机械 脱泡机生产厂家 全自动半自动脱泡机

产品名称	凯俊机械 脱泡机生产厂家 全自动半自动脱泡机
公司名称	诸城市凯俊机械有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	凯俊:规格：按客户需求定制 JKTP:重量;200KG 山东潍坊诸城:电源：380v
公司地址	山东省潍坊市诸城市密州街道东武街76号
联系电话	0536-6140880 13280719900

产品详情

产品用途与特点

高压脱机采用发热管的加热及手动开门和自动锁紧的方式，主要适用在液晶模组和触摸屏生产线上，在偏光片与LCD玻璃，ITO膜与玻璃间工序完成后，偏光片贴合有气泡时，除去液晶板中内存气泡的制成设备。利用压力及温度去除以及触摸屏贴合脱泡贴合过程中产生的气泡，本制程将增强不同材料之间的粘合力。亦可用于CELL液晶盒真空脱泡等工艺。

设备采用PLC进行动作顺序控制，温度、气压和操作时间等操作形式采用智能化程序控制。结构紧凑，可靠而独特的联锁安全保护装置，多重设防，确保充放气快捷，开关门安全，整台调和具有结构合理，自动化程度高，脱泡时间短，操作安全快捷。

设备工作舱体采用SUS304不锈钢/Q345钢构成，本设备符合国标GB150-2011制造标准及验收，并受特种设备制造检验及监督。

欢迎来电咨询：13180719900 QQ：3254692019

性能特点

高性能彩色触摸屏，中英文双语系统

防超温超压、过流等多种保护

采用自然降温方式

两种操作方式（手/自动选择）

¢ 500*800 , ¢ 600*900 , ¢ 1000*1200 , ¢ 1000*2000罐体大小可根据客户要求定制生产

凯俊公司生产的高压脱泡机，有以下几方面的特点：

1. 我公司生产的高压脱泡机是采用热风循环+高压空气的方式，可以有效地防止内室冷气团的产生，保证脱泡效果，另外由于内室的空气处于不间断循环状态，升温后热气穿透性强，物料之间无死角，并能大量节约能源。
2. 操作简单，自动化程度高。全部控制系统采用电脑触摸屏控制，只要开启开关，进气、排气、升温、保压等方面全部实现自动化控制。
3. 技术先进、设置灵活。根据不同产品的脱泡要求，对脱泡温度、时间等技术参数；都可以采取自由设定或固定程序，从而达到脱泡效果和一机多用。具体操作请参阅下面设备使用说明。
4. 配置高档，价格低廉、维修率低。产品主要配件都是进口配件，如控制系统是进口的，气动阀是青岛精锐的。由于我公司选用的主要配件基本上都是进口配件，因此维修率极低。产品的配置虽高，但是产品价格却偏低于同行业的产品价格。
5. 设计合理，规格齐全。我公司生产的脱泡机从直径400mm ~ 容积要求，以用户产量要求实用为主1800mm各种规格都有。脱泡机的内室尺寸和，并可为用户免费设计脱泡机方面的有关资料。
6. 优良的售前、售后服务体系。产品在销售前我公司可去用户现场考察，考察项目包括场地尺寸，气路、电路布置，包装物尺寸和生产能力等各方面资料，为用户设计提供最合适的脱泡设备。另外为解决用户的后顾之忧，我公司留有服务电话，并承诺：在接到用户维修电话后48小时以内，我公司维修人员到达现场为其服务。

说明：

脱泡机主要适用在触摸屏生产线上，在软对硬贴合或硬对硬贴合后，产品中有气泡时，利用压力及温度去除偏光片贴合过程中产生的气泡，本制程将增强不同材料之间的黏合力。

我公司生产的高压脱泡机规格齐全，高、中、低档都有。根据不同用户要求，产品有全不锈钢制造、部分不锈钢制造和碳钢制造的，控制系统为触摸屏电脑操作，可实现脱泡全过程的自动控制。操作简单，脱泡彻底，维修方便。并可为用户设计、订做所需要的各种规格的脱泡设备。

产品优势：

触摸屏高压脱泡机设备采用PLC进行动作顺序控制，温度、气压和操作时间等操作形式采用智能化程序控制。结构紧凑，占地面积小，可靠而独特的联锁安全保护装置，多重设防，确保充放气快捷，开关门安全，触摸屏高压脱泡机设备具有结构合理，自动化程度高，运行可靠安全，操作方便，生产率高等优点。

高压脱泡机是我公司主要产品，该产品规格齐全，高、中、低档都有。根据不同用户要求，产品有全不锈钢制造、部分不锈钢制造和碳钢制造的，控制系统为触摸屏电脑操作，可实现脱泡全过程的自动控制。操作简单，脱泡彻底，维修方便。并可为用户设计、订做所需要的各种规格的脱泡设备。