玻璃幕墙拉索张紧力检测仪 钢丝绳张力测量仪

产品名称	玻璃幕墙拉索张紧力检测仪 钢丝绳张力测量仪
公司名称	深圳市金象源科技有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	SL-10T:10-22mm SL-20T:16-28mm SL-30T:22-34mm
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石路11号5楼501室
联系电话	86-075523060262 13410099523

产品详情

玻璃幕墙拉索张紧力检测仪 钢丝绳张力测量仪SL型 张力仪用于：

一、　　快速测量电缆、钢索及高架线、钢绞线，钢丝绳，单钢丝等的张力。几秒内即可安装、测量并卸下。数字张力传感器高度精确并且不需要查询校对表进行张力换算。省时张力检查模式便携式且结构结实，适于户外使用内置省时模式及误差消除存储的校准参数用于多达7个不同的钢索直径及类型。带有张力自动调整功能 。

玻璃幕墙拉索张紧力检测仪 钢丝绳张力测量仪

二、　　最快速的张力测量仪金象SL型的张力测量仪可装在电缆上，测量张力并在5秒内拆下。没有复杂的校准转换表。操作人员可在仪表内存中快速选择7种不同的线径及类型的线缆。张力检测模式可用数字的方式显示当前及目标张力用于快速设定线缆张力。

广泛的应用领域：测量的线缆类型：钢绞线张力检测，钢丝绳张力检测，单钢丝张力检测，拉线张力检测，钢索拉力检测，钢索张力检测。金象SL型型拉线张力仪可应用于许多工业确保正确的张力。典型应用包括：杆塔拉线、架空导线、牵引钢丝、输电线塔，电线杆拉线、地线和牵引钢丝绳，电线塔及张索，桥用吊索，电梯，卷扬机钢索，航空工业，建筑行业、电力行业、索道运输行业中凡涉及钢索张拉力测量时使用的拉线用张力仪/张力检测仪，在施工、验收和运行中广泛的张力检测。 金象SL型型便捷式电子拉线张力仪可广泛应用于电力、建筑等行业对钢丝绳、钢绞线张力的测量，尤其适用于输电铁塔拉线张力的测量。 关键字：拉线张力仪；拉线张力测量仪；钢索张力仪；钢丝绳张力仪；斜拉线张力仪；吊索张力仪。显示价格均为参考价，请联系销售人员询价。

三、　玻璃幕墙拉索张紧力检测仪 钢丝绳张力测量仪 主要功能： 1. 张力测试仪具有张紧力的绳索结构，不需拆卸即可直接测量。重量轻、结构简单、操作方便，可携带高空作业适用于任何场合。 2仪器获得国家专利专利号（ZL2011 3 0153850.2）仿冒必究， 3.具有七种线径测量功能、测量范围更宽 4.使用范围：适用于柔性的拉索　高强度绳索的张力拉力测试等。 5.操作简便，一个人在10秒内就可完成一次测量。仪器结构简单，性能稳定，6.测量精度高，当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同

时，在额定量程内/测力精度可达±2%。 7.被测索的选择范围宽，使用方便，测力仪中可储存七种不同直径钢索的数据,测力时只需选取相应索号即可。

四、玻璃幕墙拉索张紧力检测仪 钢丝绳张力测量仪技术参数：

1.测量范围:2T 10T 20T 30T

2.绳索直径:2T-10T：(6mm-22mm）20T：(16mm-28mm） 30T ：（22mm-34mm）

3.可设置钢丝绳数量：7组

4.准确性:最大测试范围当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达±2%。

5.显示：数字显示

6.电池:12v标准 （循环充电）

7.使用时间：26小时

8.使用材质：防锈 抗风化 铝

9.规格：680*370*55mm,外包装尺寸：730*370*170mm

10.测力仪净重：6.5KG

11.使用环境：温度范围-20。到60。

12.防护等级：符合lP65级

13.显示单位：kg、N.公斤和千牛可互相转换

14.本产品现有系列10T、20T、30T三种有现货，货自付款之日起当天交付

具有系统自动补偿功能

----------刘圣田竭诚为您服务 ----------以上资料由深圳市金象仪器厂提供
----------专业张力测试仪制造商

深圳金象仪器厂已有15年生产历史我们立志打造张力测试仪国内国际第一品牌坚持只做张力测试仪 有专业高水平的技术+多年丰富的经验在张力测试仪行业拥有较高的知名度 我们拥有强大的客户群使用案例

如您对张力测试仪有什么疑问或需求欢迎拨打24小时值班电话我们将以最热情的服务，最专业技术，最过硬的产品质量回报您SL-预应力索张力仪是预张紧钢铰线 钢索 钢丝绳 绳索 缆绳 电缆 铜绞线 钢芯铝绞线 安装后检测张力的专用设备。凭借十几年张力测试仪生产经验我们的张测试从未出现过客户投诉情况实现零投诉 零退货 使用寿命长，操作简单重量轻等优势。

玻璃幕墙拉索张紧力检测仪 钢丝绳张力测量仪。