

# 兰州LED全彩无缝拼接屏

产品名称	兰州LED全彩无缝拼接屏
公司名称	甘肃中联智能电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三星 型号:DS-D4025FI-JW 像素间距:2.54mm
公司地址	兰州市东岗西路685号706室
联系电话	0931-8828952 15682823981

## 产品详情

### 产品简介

DS-D4025FI-JW为微间距LED全彩显示屏，像素间距2.54mm，单个箱体尺寸27.5寸，可实现真正的无缝拼接，具有超高亮度和对比度及超宽视角，能在各个角度均能获得优质的显示效果，且占用空间小，使用寿命能达10万小时，后期维护成本低。

### 订货型号

DS-D4025FI-JW

### 功能特性

可任意方向、任意尺寸、任意造型拼接；画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接；  
双冗余电源供电；双路信号热备份；  
高亮度；  
高对比度；  
广播级灰度处理，显示更多的图像细节；  
可保证屏幕上每个像素点的亮度、色温等要素控制在一个范围之内，实现画面显示的完整性和完美度

；  
超高刷新频率，使视频画面更细腻流畅；

将图像更加真实还原；  
纳秒级响应时间，不出现拖尾重影现象；  
屏幕使用寿命长；  
超宽视角，能在各种角度均能获得优质显示效果；  
高色域覆盖率，大于NTSC色域范围；  
发热量低、散热好、超级静音；节能环保；  
屏体占用空间小；  
坏品率极低，后期维护成本低。

## 典型应用

模组组成	像素结构表贴三合一 LED像素间距 (mm) 2.54 模组分辨率 (W × H) 60X45 模组尺寸 (mm) 152.48 (W) × 114.36 (H)
单元组成	单元模组组成 (W × H) 4X3 单元分辨率 (W × H) 240X135 单元尺寸 (mm) 609.92 (W) × 343.08 (H) × 75 (D) 单元面积 (m <sup>2</sup> ) 0.2093 重量 (kg/m <sup>2</sup> ) 37.32 像素密度 (点/m <sup>2</sup> ) 155000 屏幕宽高比 16:9 材质 压铸铝
光学参数	显示屏亮度 (nits) 800 色温 (K) 2000K—10000K 可调水平视角 (°) 170 垂直视角 (°) 170 推荐视距 (m) 2 发光点中心距偏差 <3% 亮度均匀性 98% 色度均匀性 ± 0.003 Cx,Cy 之内 最大对比度 4600:1
电气参数	峰值功耗 (W/m <sup>2</sup> ) 660 平均功耗 (W/m <sup>2</sup> ) 275 供电要求 110~220VAC ± 15%
处理性能	驱动方式 恒流驱动 1/15 扫换 帧频率 (Hz) 60 刷新率 (Hz) 3840 处理深度 (bits) 16 灰度等级 (Level) 65536 颜色 281.4 trillion 亮度控制 手动/自动
使用参数	寿命典型值 (h) 10万 工作温度范围 (°C) -10—40 存储温度范围 (°C) -20—60 工作湿度范围 (RH) 无结露 10-80% 存储湿度范围 (RH) 无结露 10-85%