

河南厂家直销大型不锈钢真空滚揉机、真空腌制机

产品名称	河南厂家直销大型不锈钢真空滚揉机、真空腌制机
公司名称	荥阳市民生食品机械厂
价格	29000.00/台
规格参数	民牌:民生 型号:GR-1000型真空滚揉机 产地:河南
公司地址	荥阳市乔楼镇塔山南路沈洼村
联系电话	18538237796

产品详情

民生机械品牌的真空滚揉机的工作原理

真空滚揉机通过有一定真空度的连续旋转的不锈钢滚筒，使含在其中的肉块完成自身的翻转、相互的揉搓和撞击等能量转换的物理过程，促进液体介质（腌制液）的分布与吸收，使本来僵硬的肉块软化、松弛、嫩滑，进而提高产品的出品率。

在传统中式腌渍产品加工中，加入滚揉处理加工工序，真空滚揉机不但可以减少腌制浸泡时间、改善提高产品效果，提高肉品品质。还有另外几个优点：

真空滚揉机的滚筒可以多个位置工作，装卸料方便；

继处理器控制，可以实现正转滚揉-暂停-反转滚揉-暂停的循环模式；

标准配置为固定运转速度，可以选配变频调速；

全部采用不锈钢制作，滚揉内表面精打细磨，减少额外温升，有利于清洗；

配有空气过滤装置，阻止物料被抽入真空泵；

整机为一体式，结构简单，适合中小批量加工条件。

我们在购买的真空滚揉机到货后，他的安装与调试的方法如下：

a) 真空滚揉机一定要固定在地面上，设备前后方流出足够的空间，方便滚筒和标准料车进出移动方便。

- b) 按液压系统图接好液压管道系统，即把滚揉机液压缸上的两根液压输油管接至液压站上的液压集成块上。
- c) 按电气接线图将机身开关箱、滚揉电机、液压泵电机、真空泵电机的电缆与电控箱接好。机器、电控箱、电机外壳应当保护接地。
- d) 在液压泵油箱内加入机械油。电源接通后启动液压泵，根据液压站上的液压表的压力显示状态判断液压泵电机的转向，确保其方向正确
- e) 接通真空泵的电源，启动真空泵电机，根据真空表的压力显示判断其方向，确保真空泵电机的方向与泵的工作方向一致
- f) 确定滚揉电机的方向。因为滚揉电机是双速电机，在高速滚揉时，为防止滚轮和滚轮轴的损坏，先由低速启动，待稳定后再转为高速滚揉。需要注意的是，必须使低速启动方向和高速滚揉方向一致
- g) 保证开关箱上的按钮与实际的动作相符。
- h) 试运转。在安装完毕确认正常后，应通电进行试运转，经空载运行正常后，在投入生产使用。

在滚搅拌的时候会在滚揉机的内壁上留下一些油脂污垢。在生产加工的过程中我们为了保证肉质的质量安全，要保证桶内的干净，所以良好的清洗方法成了重点，正确的清洗方法不仅可以保证产品的安全质量，还可以延长滚揉机的使用寿命。滚筒内的清洗工作应该在生产加工结束后短时间内进行。长时间其中的油脂污垢会附着在内壁上：

- 1.往筒体内注入一定的水，用水将其中的废屑排出。
- 2.调入一定量的洗涤剂或者是消毒剂在水里面加入桶内，将桶转动清洗。
- 3.清洗结束后，再用水清洗桶内，并且简单转动桶，使泄水孔朝下，排尽桶内的水。（清洗过程避免用水直接喷冲轴承座，电气箱控制面板）（原创85）

一年免费保护+终生修理+量身定做+终生电话疑难解答

郑州民生具有完善的售后部门为客户回答每个设备运用疑问，配有多位技能全面的工程人员随时为客户处理技能难题，公司并装备全套的安装,调试，修理，训练，技术咨询等售前售后等一系列服务，为客户解决后顾之忧，使客户放心生产使用，高效生产，您的满足是咱们整体民生员工的共同目标，祝合作愉快，共同发展！

联系我们

民生食品机械厂

电话：18538237796 15188312737

微信：18538237796 15188312737

QQ客服：2654579057

传真：0371-66123222

网址：www.hnmsjx.com

地址：荥阳市塔山南路8号