

格宾石笼网 格宾石笼厂家 格宾石笼网生产厂家

产品名称	格宾石笼网 格宾石笼厂家 格宾石笼网生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	博帅:bs-066 规格:2*1*1m 孔径:60mm*80mm
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

尊敬的客户您好，首先感谢您在百忙之中打开我公司的网站，同时也感谢您慧眼识珠的选择我们企业的产品！下面由我代表公司为您介绍下我们公司主营的产品，我公司是一家专业致力于石笼网 格宾网 雷诺护垫 加筋麦克垫的生产和研发与销售的丝网企业，建厂多年来为全国各地的水利工程 河道治理工程提供了合格率为100%的产品，以良好的信誉优良的产品和快的发货速度保证了各项工程的顺利完工，赢得了广大新老客户的一致好评！24小时咨询热线：18632851268

随着国家的高速发展，国家建设的步伐不断加快，保护自然生态环境和广大人民群众的生命和财产安全无疑成为了社会发展的重中之重。随着南方雨季的到来，各大中小河流水位不断上涨，兴修水利，保护河堤加固岸坡 防止水土流失，从而使广大人民群众的生命和财产安全得到有效的保障是水利部门工作的重点。兴修水利最有效且便捷的方法非‘格宾石笼’莫属了，格宾石笼网作为一种新型的生态材料，其独有的柔性结构和极强的抗冲刷能力是所有传统材料所无法比拟的，为我国大小河流治理做出了其他材料无法比拟的重要作用，从而深受水利部门的信赖和认可！

格宾石笼网是由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织而成，根据ASTM A 975和EN10223标准，所使用的低碳钢丝直径根据工程设计要求而不同。一般介于2.0-4.0m之间，钢丝的抗拉强度不少于38kg/m²，金属镀层重量一般高于245g/m²石笼网片的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

产品用途：该结构可用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡 植生（绿化）、铁路高速公路隔离护栏网，它还能制成箱笼、网垫，用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护以及水库、河流截流用网箱。

格宾石笼技术参数：

网孔：60×80mm，80×100mm，100×120mm，120×150mm等，按客户要求定做。

规格：2×1×1,3×1×1,4×1×0.5,3×1×0.5,6×2×0.17等，按客户要求定做。

组成形态：六角形

编制工艺：三拧五拧

绞合长度：50-55mm

镀锌层：245g/m²-400g/m²

材质：低碳钢丝

网丝直径：2.0-4.0mm

边丝直径：大于网丝0.5-1.0mm

绑丝丝径：小于网丝，常见的为2.2mm

抗拉强度：350N/mm²-500N/mm²

伸长率应不小于10%，其他要求应符合YB/T5294的有关规定。

执行标准：行业标准YB/T4221-2010

承受水流速：6m/s以下

表面处理：镀锌 包塑 高尔凡 锌铝合金 稀土合金

格宾石笼网特点优势：

- (1)经济。只需将石头装入笼子封口即可。
- (2)施工简便，不需特殊技术。
- (3)有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力。
- (4)可以承受大范围的变形，而仍不坍塌。
- (5)笼子石头缝隙间的淤泥有利于植物生产，可与周围自然环境融为一体。
- (6)具有良好的渗透性，可防止由流体静力造成的损害。有利于山坡和岸滩的稳定。
- (7)节约运输费用。可将其折叠起来运输，在工地上装配。
- (8)柔性好：无结构缝，整体结构有延展性。
- (9)耐腐蚀：镀锌材料不怕海水。

在未来的生活当中格宾石笼网肯定会更加备受关注，产品的工艺性能可以得到有效的增强，另外其进入的速度也是最快的，利于赶工期，可以多组进行同时施工，施工工艺很是到位。平行设计和处理也很是与众不同，流水作业设计很独特，可以有效的满足我们的各种需求。格宾石笼网是当代最出名的一种产

品，不管是外观上面还是内在性能上面都是最棒的！！！！