

车站安检机，神飞安检机，行李安检机

产品名称	车站安检机，神飞安检机，行李安检机
公司名称	深圳市鑫宇通电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	通道尺寸:800（宽）×650（高）mm 传送带速度:0.2~0.7m/s 传送带额定负荷:大于250 kg
公司地址	深圳市龙华新区民治街道皇嘉梅陇公馆A202
联系电话	暂无

产品详情

检测对象：

行李包裹，大中型箱包、手提箱、托运物品等较大物品

检测是否携带危险物品，按照检测报告要求，无机物（金属类）显示不同饱和度蓝色，有机物显示不同饱和度的橙色、混合物显示不同饱和度绿色

适用场所：

火车站、汽车站、机场、海关、港口、物流、仓库等重要场所

技术优势：

技术一流：数据采用并行传输技术，较其他同类产品，网络运输的速度快10-20倍

功能齐全：不仅具有设备联网，图像储存输出打印等功能，并可根据客户需求定制其他功能模块防水功能：通道内特殊处理，旅客少量液体散落无影响，更放心

易学易用：采用简洁人性化的操作界面，让用户轻松使用设备高清显示：配备高清液晶显示器，图像显示更细腻

海量储存：图片直接存入硬盘，储存数量大于1000000张，并可直接调用查看

节能环保：机器可自动感应物体，有行李放上机器才启动运行，无物体时静止

一键关机：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障环保设计：铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染

基本参数指标：

通道尺寸-----800（宽）×650（高）mm

传送带速度-----0.2~0.7m/s传送带额定负荷-----大于250 kg

单次检查剂量-----小于0.9Gy

泄漏射线剂量率-----小于0.1Gy/h

线分辨力-----直径0.787mm金属线

穿透分辨力-----直径0.127mm金属线

空间分辨率-----水平直径1.0mm 垂直直径1.0mm

穿透力-----大于38mm钢板

胶卷安全性-----对ISO1600胶卷安全

X射线发生器参数：

射线束方向-----顶照式

管电流-----0.6~01.2mA（可调）

管电压-----100~160 kV（可调）

射线束发散角-----80°

冷却/工作周期-----密封式油冷 / 100%

使用环境参数：

工作温度 / 湿度-----0 ~ 45 / 20% ~ 95% (不冷凝)

储存温度 / 湿度-----20 ~ 60 / 20% ~ 95% (不冷凝)

工作电压-----220VAC(±10%) 50±3Hz功率损耗-----1.0KW

噪声级-----小于55dB