

天津市小猫线缆厂 YJH LV铝合金电缆

产品名称	天津市小猫线缆厂 YJH LV铝合金电缆
公司名称	天津市小猫线缆股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市武清区自行车王国产业园区丽园道8号
联系电话	022-24300301

产品详情

可敷设在室内、室外、穿管、线槽、电缆沟等环境中，可在干燥或潮湿场所敷设安装，可直埋于松散的土壤或直埋于水泥中。产品概述：价格：实现同等电气性能的前提下，铝合金电缆可大幅降低综合造价成本。导体：采用紧压型铝合金导体。绝缘：阻燃交联聚乙烯，具有防燃烧、耐潮湿等特点。铠装层：双钢带铠装。护套：80（阻燃）环保型聚氯乙烯PVC。使用：铝合金电缆自1968年美国研发、使用至今已近半个世纪，该产品使用已相当普遍，北美市场占有率达到80%。经过近半个世纪的实践证明，铝合金电缆使用从未发生任何故障，是安全的。产品特性：导体采用铝合金AA8030高导电合金导体，高抗蠕变性、高柔韧性、高延伸率、抗拉强度增大，连接安全稳定。绝缘采用90的交联聚乙烯，具有优良的物理性能，耐热、耐老化，可有交减少绝缘厚度，燃烧时不释放腐蚀性气体及有毒气体，其环保特性符合现代消防安全要求。铠装层使用高强度双钢带铠装，可承受较大压力。护套采用环保型防辐射PVC，耐腐蚀性良好，使用范围更广。主要规格：多芯 电压等级：0.6/1kV、3.6/6kV、6/10kV、8.7/15kV、12/20kV、18/30kV、21/35kV、26/35kV工作环境：最低运行环境温度-40摄氏度，电缆导体的允许长期运行最高额定温度为90摄氏度。符合标准：IE60754、GB17650.2、IEC60502.1及GB12706.1使用要求：1.适用于600V35kV电压等级；适用于90下干燥或潮湿场所；2.可敷设在电缆沟、室内、室外、穿管、线槽等环境中。可在潮湿或干燥场所敷设安装，可直埋于松散的土壤或直埋于水泥中，弯曲半径最小为7倍外径，也可360弯曲；3.适用于民用、商业、工业、大型场馆、娱乐场所、矿井、地铁以及各类级别危险地区等场所。业务受理：13902192656，022-24300301天津小猫电线电缆厂。