

# 德士美长寿命抗磨液压油AW

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 德士美长寿命抗磨液压油AW               |
| 公司名称 | 东莞市德士美润滑油科技有限公司             |
| 价格   | .00/桶                       |
| 规格参数 | 品牌:德士美<br>型号:AW系列<br>产地:东莞市 |
| 公司地址 | 东莞市大朗镇洋坑塘村富洋路138号之一         |
| 联系电话 | 13929409938                 |

## 产品详情

### 性能描述:

AW；采用进口高闪点矿物油做基础，添加进口抗磨添加剂、抗氧化剂、净洗剂和分散剂等，满足苛刻液压系统的工作环境，不形成油泥，不碳化、长时间不变黑。

### 主要优点:

AW;满足苛刻液压系统的工作环境，不形成油泥，不碳化、长时间不变黑。

### 主要用途：

AW；适用于工程、建筑、矿山、冶金、塑料加工等液压设备的中、高压液压系统

### 使用方法：

首先得保证机器处于静止且冷机状态下，液压油温度不要超过50度，其次，拧开变速箱底部放油塞，用桶盛接住废油直到放油口呈滴状外漏即可。然后用新油冲洗变速箱。之后拧上放油塞，加注新油至规定液面高即可。

### 产品包装：

大桶：200L/桶，小桶：18L/罐

### 技术参数:

标准数据Typic 比重@15 Spec粘度cSt厘斯40 粘度cSt厘斯10 粘度指数Visco 闪点 Flash 倾点 Pour

| al Data   | ific Gravity | Viscosity | 0 Viscosity | sity Index | Point | Point |
|-----------|--------------|-----------|-------------|------------|-------|-------|
| REX AW32  | 0.861        | 32        | 5.51        | 105        | 200   | -25   |
| REX AW46  | 0.865        | 46        | 7.01        | 108        | 205   | -25   |
| REXAW 68  | 0.875        | 68        | 9.15        | 110        | 235   | -20   |
| REX AW100 | 0.883        | 100       | 12.31       | 115        | 240   | -20   |