

德士美传热油 515 516

产品名称	德士美传热油 515 516
公司名称	东莞市德士美润滑油科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德士美 型号:515/516 产地:东莞市
公司地址	东莞市大朗镇洋坑塘村富洋路138号之一
联系电话	13929409938

产品详情

性能描述:

采用合成基础油及特殊抗氧化剂等添加剂调制而成的。具有特殊的耐热稳定性，在高温下可抗氧化性及抗热劣化。优良的，高热传递性及适当的粘度，优异的氧化安定性，具有低挥发，高闪点，还可以减少沉淀物的生成。

主要优点:

优良的高导热率和极佳的热稳定性、抗氧化性、特有消泡性，能保持系统的清洁畅通、使用寿命长，不会对系统的橡胶部件造成腐蚀。

主要用途：

适用于敞开式或封闭式的油热系统（如油浴炉，油热交换器，油热套管及油流恒温器等）作为传热油。油温不超过350 的密闭式热传导系统。另为特殊客户研发半合成、全合成传热油。

使用方法：

首先，得保证机器处于静止且冷机状态下，传热油温度不要超过50度，其次，拧开变速箱底部放油塞，用桶盛接住废油直到放油口呈滴状外漏即可。然后用新油冲洗变速箱。之后拧上放油塞，加注新油至规定液面高即可。注意事项：用油系统必须清洁，不允许任何杂质或水混入。不能使用不同类型，型号的其他油品，用油型号应该按照机械用油指示合理选用。

产品包装：

大桶：200L/桶，小桶：18L/罐

