

中晶锌钢围墙栏杆厂家提醒楼梯扶手注意事项

产品名称	中晶锌钢围墙栏杆厂家提醒楼梯扶手注意事项
公司名称	泰州市中晶金属制品有限公司
价格	88.00/米
规格参数	规格:定制 颜色:定制 尺寸:常规
公司地址	www.jszjhulan.com
联系电话	052386569768 15952606816

产品详情

锌钢楼梯护栏注意事项：

- 1、为避免上下楼梯时产生错觉，楼梯的高度应该控制在4厘米以内，最好以不超过2厘米~3厘米为宜。
- 2、楼梯最高一级踏步到天花板的高度，需要有两米以上的净空，最低不低于1.8米。否则会产生压迫感
- 3、栏杆间距：两根栏杆中心距离以8厘米为宜，不大于12.5厘米，以免小孩子把头从间隙处伸出去，造成事故。
- 4、扶手高度：到腰部位置，85~90厘米，扶手直径以5.5厘米为好。
- 5、楼梯宽度：一边临空时，净宽不小于75厘米；两侧有墙时，净宽不小于90厘米6、安全性：楼梯部件应光滑、圆润，无突出、尖锐部分，楼梯坡度要缓，旋转角度不能太大；楼梯踏板要做好防滑措施。