

Q942F-16C电动Y型三通球阀

产品名称	Q942F-16C电动Y型三通球阀
公司名称	上海汗越阀门有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	公称压力:1.6MPa 公称通径:150mm 材质:碳钢
公司地址	上海市枫泾镇兴塔工业区
联系电话	13816357694

产品详情

一、电动Y型三通球阀产品概述

电动Y型三通球阀主要由电动执行机构和Y型三通球阀组成，三通球阀阀体中设有Y形流体通道以及开启或关闭流体通道的球体，球体上有固定连接的阀杆，电动执行器驱动阀杆带动球体在阀体内转动120°或135°，实现Y型三通球阀的流向切换与自动控制的功能。本产品电动执行器可选用Z型多回转系列、Q型部分回转系列、精小型系列等。

电动Y型三通球阀的两通孔之间被设计成120°或135°的夹角，其主要通过球体在120°或135°之间的旋转改变介质流向，所以它除了进口A、出口B，还有换向口C，普通阀门是不具备改变介质流向功能。其工作过程：阀门打开介质从A进入阀门，经B流出阀门，当旁路需要介质流入时，电动执行机构转120°或135°，球体换向，介质从A进C出，当旁路不需要介质流入时，电动执行机构再转回120°或135°，介质流向改变。

二、电动Y型三通球阀主要零部件材料表

序号	零件名称	材料名称
1	阀体	WCB CF8 CF3 CF8M CF3M
2	阀盖	WCB CF8 CF3 CF8M CF3M
3	球体	304 304 304L 316 316L
4	阀杆	304 304 304L 316 316L
5	密封圈	PTFE(聚四氟乙烯)、RPTFE(聚四氟乙烯玻璃纤维)、PPL(对位聚苯)、PEEK(聚醚醚酮)、尼龙、硬质合金
6	填料	PTFE(聚四氟乙烯)、RPTFE(聚四氟乙烯玻璃纤维)、PPL(对位聚苯)、PEEK(聚醚醚酮)、柔性石墨
7	垫片	PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(对位聚苯)、柔性石墨

三、电动Y型三通球阀主要技术规范表

尊敬的用户！如果你需订购我厂电动Y型三通球阀产品，咨询时烦请提供公称通径、公称压力、阀体材料、内件材料、介质温度、法兰标准和法兰密封面形式等，本产品根据不同的工况需求可选用软密封和金属硬密封等，咨询手机：13816357694，更多相关产品介绍请浏览：

Y型过滤器<http://www.guolvqic.com/>

<http://www.guolvqic.com/category44.htm>

本文转载自：http://www.guolvqic.com/content4_497.htmY型三通球阀。