

J41F-16C燃气截止阀

产品名称	J41F-16C燃气截止阀
公司名称	上海汗越阀门有限公司
价格	450.00/台
规格参数	公称压力:1.6MPa 公称通径:150mm 材质:WCB
公司地址	上海市枫泾镇兴塔工业区
联系电话	13816357694

产品详情

一、J41F/N燃气截止阀_天然气截止阀产品概述

J41F/N燃气截止阀是一种燃气管道工程的安全配套装置，主要用于截断、接通、调节管路中的可燃性气体，具有良好的控制特性和关闭密封性能。其采用弹性V形聚四氟乙烯、柔性石墨或丁腈橡胶作为动密封填料，由填料盖、不锈钢弹簧提供初始密封，填料密封性能随介质压力上升而增强，即具有自密封性能，无需人工维护，特别适用于高中压输送管道。本产品被广泛应用城市供气管网系统煤气、液化石油气、天然气、氧气等多种燃气介质管路上。

J41F/N燃气截止阀具有双重密封结构，提高了密封性能，金属硬密封面保护软密封材料不过载受损，其阀瓣内装有弹性装置，当阀门外部失火时，软密封材料被高温烧毁，其弹性装置仍能保证阀门紧闭密封，从而形成了软硬(内外)双重密封结构，密封性能好。本产品阀座密封面材料为尼龙塑料，提高了密封性能，避免了金属密封旋转摩擦产生静电而引起的火花，当阀门的内密封体旋转摩擦产生静电时，其利用一个导电装置和大地连通，从而避免静电导致火灾。

二、J41F/N燃气截止阀_天然气截止阀主要零部件材料表

序号	零件名称	材料名称				
1	阀体	WCB	CF8	CF3	CF8M	CF3M
2	阀盖	WCB	CF8	CF3	CF8M	CF3M
3	阀瓣	WCB	CF8	CF3	CF8M	CF3M
4	阀杆	2Cr13	304	304L	316	316L
5	填料	NBR、PTFE、柔性石墨				
6	垫片	18-8柔性石墨	304	304L	316	316L
7	手轮	可锻铸铁	可锻铸铁	可锻铸铁	可锻铸铁	可锻铸铁

三、J41F/N燃气截止阀_天然气截止阀主要技术规范表

尊敬的用户！如果你需订购我厂燃气截止阀产品，咨询时烦请提供公称通径、公称压力、阀体材质、内件材料、介质使用温度，连接法兰标准及密封面形式等，咨询手机：13816357694，更多燃气阀相关产品介绍请浏览：排泥阀<http://www.hanyuev.com/>

Y型过滤器<http://www.guolvqic.com/>

本文转载自：<http://www.hanyuev.com/product/100.html>燃气截止阀。