

## 40寸pp熔喷滤芯 5umPP棉滤芯滤芯批发价格

产品名称	40寸pp熔喷滤芯 5umPP棉滤芯滤芯批发价格
公司名称	河南亮晶晶水处理设备有限公司
价格	12.00/支
规格参数	型号:40寸 外径:60mm 内径:28-30mm
公司地址	郑州市金水区博颂路丰乐五金机电城11号楼1单元2号
联系电话	0151-37875267 15137875267

### 产品详情

PP棉滤芯用聚丙烯树脂为原料以热熔方式制成纤维，经纤维自身的缠绕粘结而成。其micron数由1um至300um。滤芯的结构为外层纤维粗，内层纤维细，外层疏松，内层紧密的渐变径渐紧结构。独特的梯度深层过滤形成了立体滤渣效果，具有高孔隙率、高截留率、大纳污量、大流量、低压降的特点。PP棉滤芯孔径致密、均匀，过滤效率高。由于颗粒会在PP熔喷滤芯孔道中发生架桥现象，使小于孔道的颗粒也能被阻拦住，过滤效率在98%以上。PP熔喷滤芯自身洁净度高，对水质无污染。耐酸、碱等化学试剂及有机溶剂的腐蚀。PP熔喷滤芯强度大，当过滤进出口压差为0.4Mpa时，滤芯不变形。

#### 产品的技术特点

1. 过滤效率高 由于熔喷新型滤芯区别于传统织物过滤材料，纤维丝径较细，一般在5-25微米，三维立体空间的不规则多孔网状结构，孔径小，平均孔径<40微米，孔率大，平均孔率 75%，其有效地控制了过滤精度，且我公司生产的PP滤芯系列产品的各项指标均经过国家权威部门检测合格。 2. 压力损失小，过滤效率稳定 PP滤芯内部细密的纤维层和外部粗鬆的纤维层组成双层纤维结构，有效地减少了压力损失，保持了稳定的过滤效率。 3.使用寿命长，过滤成本低 PP滤芯微孔孔径沿直径方向呈梯度分佈（既能从裡向外逐渐变小，也能从外向裡逐渐变小，完全根据不同介质的过滤需要而定），在过滤过程中，大孔径部分能以足够的空间容纳大颗粒，确保滤芯不至于迅速堵塞，同时提供了良好的形状刚性；小孔径部分可阻挡细小颗粒，确保了过滤精度，从而避免了精度高的滤芯堵塞快、寿命短的弊病，而且还降低了过滤阻力，减少了能耗，提高了滤芯的使用寿命。耐霉烂，耐酸硷，耐有机或无机溶剂。

#### 主要技术性能指标：

PP棉滤芯尺寸：10寸、20寸、30寸、40寸

1、过滤精度：1  $\mu\text{m}$ , 5  $\mu\text{m}$  , ( 10  $\mu\text{m}$  , 20  $\mu\text{m}$  , 30  $\mu\text{m}$  , 50  $\mu\text{m}$  , 75  $\mu\text{m}$  , 100  $\mu\text{m}$ 价格另议) ;

2、滤芯外径： 60mm ,

3、滤芯内径： 28mm-30mm