

# 电镀液消泡剂

产品名称	电镀液消泡剂
公司名称	佛山市帝汇化工有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	品牌:佛山 帝汇 型号:DH-XF2206 含量:25
公司地址	佛山市禅城区货站东路神威工业园区10号
联系电话	0757-82810269 18902806067

## 产品详情

【产品品牌】 佛山帝汇

【产品型号】 DH-XF2206A

【产品名称】 电镀液消泡剂

【产品特性】：

电镀液消泡剂是专门针对特殊清洗行业特制研究出来的消泡粉，它主要通过特定结构的有机和无机载体经过特定的设备加工而成的粒状消泡剂。本消泡粉具备很强的消抑泡性能，在清洗洗涤阶段消除泡沫而不影响金属后期电镀效果。本品是一种综合性能优良的高效粉体消泡剂，有消泡快、抑泡长、使用成本低、耐高电解质、耐强酸强碱、耐高剪切、不漂油等优点；本品解决了一般普通消泡剂乳液在高电解质、强酸、强碱、高剪切体系中易破乳失效的缺陷。

【技术指标】：

外观.....乳白色液体

使用pH值范围.....3~14

水份.....	<1%
堆积密度（25℃）.....	0.98~1.02
使用温度.....	1~100
固含量.....	96~99%

**【产品特点】：**

- 1、消泡、抑泡力强，用量少，不影响起泡体系的基本性质。
- 2、耐热性好，化学性稳定，无腐蚀、无毒、无不良副作用、不燃、不爆。
- 3、其性能可与进口产品相媲美，而价格更具明显之优势。

**【应用场合】：**

电镀液消泡剂用于清洗，粉末洗涤剂、电解水处理、金属固体清洗剂、金属加工、电镀清洗、除油粉、污水处理、选矿采矿等多种场合用消泡粉。

**【使用方法】：**

推荐用量：电镀液消泡剂在现场直接使用时，将本品直接撒入泡沫表面消泡；也可用水化开后洒向泡沫表面；也可和其它粉状助剂均匀混合后用；一般本品的添加量为0.3~0.8%,具体用量请试验。

**【储运包装】：**

包装：本品采用25KG、50KG、200KG塑料桶装。

贮存：本品不属危险品，无毒，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。25℃左右保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。