

供应台湾台化NF2200高流动高透明SAN树脂

产品名称	供应台湾台化NF2200高流动高透明SAN树脂
公司名称	东莞市佳唯斯塑胶原料有限公司
价格	13.00/KG
规格参数	品牌:台湾化纤 型号:NF2200 产地:台湾/宁波
公司地址	东莞市樟木头镇柏地银河北路13号二楼(集群注册)
联系电话	86-076987182355 13549202718

产品详情

供应台湾台化NF2200高流动高透明SAN树脂，高流动性、一般成型用，用于录音带盒、垃圾桶、牙刷柄、旅行杯、笔壳、化妆品容器、灯罩。

台化NF2200物性：

Physical	Nominal Value	Unit	Test Method
Density / Specific Gravity	1.06	g/cm	ASTM D792
Density (23 ° C)	1.06	g/cm	ISO 1183
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (200 ° C/5.0 kg)	2.9	g/10 min	ASTM D1238
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (200 ° C/5.0 kg)	2.9	g/10 min	ISO 1133
Mechanical	Nominal Value	Unit	Test Method
Tensile Strength (23 ° C)	71.0	MPa	ASTM D638
Tensile Stress (23 ° C)	71.0	MPa	ISO 527-2
Flexural Modulus (23 ° C)	3430	MPa	ASTM D790
Flexural Modulus (23 ° C)	3430	MPa	ISO 178
Flexural Strength (23 ° C)	118	MPa	ASTM D790
Flexural Stress (23 ° C)	118	MPa	ISO 178
Impact	Nominal Value	Unit	Test Method
Notched Izod Impact			
23 ° C, 6.35 mm	17	J/m	ISO 180
23 ° C, 6.35 mm	17	J/m	ASTM D256
Hardness	Nominal Value	Unit	Test Method
Rockwell Hardness (M-	78		ASTM D785

Scale, 23 ° C)			
Rockwell Hardness (M-Scale, 23 ° C)	78		ISO 2039-2
Thermal Deflection Temperature Under Load (1.8 MPa, Unannealed, 12.7 mm)	Nominal Value	Unit	Test Method
	92.0	° C	ASTM D648
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed, 12.7 mm)	92.0	° C	ISO 75-2/A
Flammability	Nominal Value	Unit	Test Method
Flame Rating (1.5 mm, All Colors)	HB		UL 94

订购说明

公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以提供原料出厂报告(COA)，认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报等)。