

# 水泥砂浆消泡剂

产品名称	水泥砂浆消泡剂
公司名称	佛山市帝汇化工有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:佛山 帝汇 型号:DH-X2210L 含量:30
公司地址	佛山市禅城区货站东路神威工业园区10号
联系电话	0757-82810269 18902806067

## 产品详情

【产品品牌】 佛山帝汇

【产品型号】 DH-X2210

【产品名称】 水泥消泡剂

### 一、【产品特性】：

水泥消泡剂是采用最新专利技术研制，属聚醚等成份合成的消泡剂。它适用于在强酸强碱的条件下消泡，在消

泡的体系PH值14时，许多有机硅消泡剂已破乳、漂油，失去消泡剂应有的物理状态，不但消泡力减退或消失，也

会给消泡的产品后面工艺遗留意想不到的弊端。该系列消泡剂在此温度下能保持良好的物理状态，不破乳、不漂

油、消泡反而比常温较强的破泡抑泡功效，消泡迅速，抑泡持久，且无毒、无味，不会对环境造成任何污染，使

用本品消泡时用量少，使用成本低廉。

## 二、【技术指标】：

型号： DH-X2210/DH-X2762

外观： 乳白色液体/粉体

pH值： 7~8

含量： 52% 100%

粘度（1号转子）：800~1000mpa.s

## 三、【产品特点】：

1. 在水泥砂浆体系中分散性好、消泡迅速。
2. 用量少，效率高。
3. 以有效控制水泥砂浆体系内泡沫产生，使混凝土构件更加致密光亮
4. 本品无毒、无气味，有利于生产安全。

## 四、【应用场合】：

水泥消泡剂主要用于生产水泥砂浆、减水剂、混凝土、石棉瓦、硅酸钙板、腻子粉、矿浆、增强剂等生产过程的消泡。

## 五、【使用方法】：

直接加入起泡体系，在使用前须要搅拌均匀，建议用量：为0.1%~0.8%,最终用量根据实际实验.因各种体系的起

泡介质不同，起泡原因多种多样，比较复杂，所以本品虽然适应性较广，但不可能适用于任何一种起泡体系，故

请用户做小样实验后，再确定本品是否适合于您的产品消泡。

## 六、【储运包装】：

包装：本品采用25、50KG、200KG塑料桶装。

贮存：本品不属危险品，无毒，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应

严格密封。25 左右保质期12个月。运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。