

供应台湾奇美PN-107L125高透明AS树脂

产品名称	供应台湾奇美PN-107L125高透明AS树脂
公司名称	东莞市佳唯斯塑胶原料有限公司
价格	14.00/KG
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PN-107 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇柏地银河北路13号二楼(集群注册)
联系电话	86-076987182355 13549202718

产品详情

供应台湾奇美PN-107L125高透明AS树脂，高流动性，高透明，用于食品容器，密封罐，化妆品盒等。

台湾奇美PN-107物性：

Physical	Nominal Value	Unit	Test Method
Density / Specific Gravity 2	1.06	g/cm	ASTM D792
Density (23 ° C)	1.06	g/cm	ISO 1183
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (200 ° C/5.0 kg)	5.0	g/10 min	ASTM D1238
Melt Volume-Flow Rate (MVR) (220 ° C/10.0 kg)	58.0	cm/10min	ISO 1133
Molding Shrinkage	0.20 to 0.70	%	ISO 294-4
Mechanical	Nominal Value	Unit	Test Method
Tensile Strength 3 (Yield)	60.7	MPa	ASTM D638
Tensile Stress (Yield)	65.0	MPa	ISO 527-2/50
Tensile Stress (Break)	65.0	MPa	ISO 527-2/50
Tensile Elongation 3 (Break)	5.0	%	ASTM D638
Tensile Strain (Break)	4.0	%	ISO 527-2/50
Flexural Modulus 4	3450	MPa	ASTM D790
Flexural Modulus 5	2600	MPa	ISO 178
Flexural Strength 4	88.3	MPa	ASTM D790
Flexural Stress 5	89.0	MPa	ISO 178
Impact	Nominal Value	Unit	Test Method

Charpy Notched Impact Strength (23 ° C)	2.0			ISO 179
Notched Izod Impact 23 ° C, 3.20 mm	18	J/m		ASTM D256
Notched Izod Impact 23 ° C, 6.40 mm	17	J/m		
Notched Izod Impact Strength (23 ° C)	2.0			ISO 180/1A
Hardness	Nominal Value	Unit		Test Method
Rockwell Hardness (M-Scale)	83			ASTM D785
Thermal Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	Nominal Value	Unit		Test Method
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	88.0	° C		ISO 75-2/A
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Annealed)	99.0	° C		ISO 75-2/A
Vicat Softening Temperature	104	° C		ASTM D1525 6
Vicat Softening Temperature	104	° C		ISO 306/A50
--	101	° C		ISO 306/B50
CLTE - Flow Heat Deflection Temperature	3.6E-5 to 3.8E-5	cm/cm/ ° C		ISO 11359-2 ASTM D648
Annealed	100	° C		
Unannealed	90	° C		
Flammability	Nominal Value	Unit		Test Method
Flame Rating (1.5 mm)	HB			UL 94

订购说明

公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以提供原料出厂报告(COA)，认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报等)。