

青岛平度美尚源环氧地坪施工

产品名称	青岛平度美尚源环氧地坪施工
公司名称	青岛美尚源装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛重庆南路229号
联系电话	13371486802

产品详情

很多客户知道，[环氧地坪漆](#)

施工地面混凝土的含水率一般低于8%，过高的含水率会严重影响环氧地坪的施工质量，会使地坪出现涂膜附着力差、表面鼓泡、脱层等不良现象。那环氧地坪地面潮湿应如何处理呢？下面美尚源告诉您环氧地坪地面潮湿的处理方法！

1、保持施工现场通风

施工现场保持通风状态，空气的循环流动可以加快混凝土基面中水分的挥发，有利于提高环氧地坪漆与基面的粘结力。

2、做防水层

对于含水率较高，且含水量有不断上升趋势的混凝土基面。[环氧地坪](#)需要做专业的防水层，防止后期渗水而导致地坪失效。

3、透湿系统

透湿系统有极高的水分透过率，可保证基面水汽透过涂层逸出，避免涂层起泡脱落，适用于无法安装防水层的基面。

4、加热

提高混凝土基面温度可加快水分的蒸发，我们建议使用空气加热或是辐射加热，不能采用火源加热，因为火源加热会增加空气中雾点温度，使水汽在混凝土中凝结。