

# 北京可移动折叠屏风隔断 推拉隔断

产品名称	北京可移动折叠屏风隔断 推拉隔断
公司名称	北京三合智创建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三合智创 型号:标准 产地:北京
公司地址	北京市平谷区林荫北街13号信息大厦18层1808-415
联系电话	15601202458

## 产品详情

活动隔断是一种根据需要独立分隔空间的隔断墙,产品悬挂式,可180度水平移动90度转弯或360度旋转具有推拉移动折叠特点的新型墙体

产品型号: 65型85型100型120型 操作方式:手动半自动全自动 产品类别:饰面类 玻璃类  
饰面类别:中纤板(密度板) 三聚氰胺板 布或皮硬包 软包 饰面造型 导轨: 铝轨 钢轨 吊轮 POM颗粒耐磨滑轮 钢轮

产品特点: 隔热节能: 隔热性能优良, 根据不同入座率, 把大空间分割成小空间, 以降低空调电耗

悬挂式: 地面无轨道, 轨道下口的沿边略低于天花板,可完成天花板收口.

操作灵活: 隔板收放自如, 推动灵活, 一个人就可以完成隔断整个过程

收藏方便: 收板时, 隔板可以隐藏在专用储柜中, 不影响整体美观

防火: 采用高效防火材料制作, 防火性能良好; 隔音: 隔音效果好, 最大隔音系数可达53dB;

安全: 固定时上下压条伸出顶撑不易摆动; 应用范围: 办公会议室,展览厅,餐厅包厢,酒店宴会厅 吊轮: 滚轮材质为进口POM聚甲醛, 丝杆材质为45号调质钢, 承吊屏风, 在水平面能做任意角度旋转, 可顺滑地通过道轨的L,T,X交叉点。

伸缩机构: 材质为标准45号钢及弹簧钢, 压力弹簧式操作, 可自动调节屏风与地面之间的间隙。

隔音棉: 采用PAR吸声玻璃纤维, 防火性能, 热阻值及降噪系数等均符合美国ASTM相关标准。