北京隔断墙安装 酒店移动隔断

产品名称	北京隔断墙安装 酒店移动隔断
公司名称	北京三合智创建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三合智创
公司地址	北京市平谷区林荫北街13号信息大厦18层1808-415
联系电话	15601202458

产品详情

产品特点; 隔热节能：隔热性能优良，根据不同入座率，把大空间分割成小空间，以降低空调电耗
悬挂式：地面无轨道，轨道下口的沿边略低于天花板,可完成天花板收口.
操作灵活：隔板收放自如，推动灵活，一个人就可以完成隔断整个过程
收藏方便：收板时，隔板可以隐藏在专用储柜中，不影响整体美观
防火：采用高效防火材料制作，防火性能良好；隔音：隔音效果好，最大隔音系数可达53dB；
安全：固定时上下压条伸出顶撑不易摆动；应用范围：办公会议室,展览厅,餐厅包厢,酒店宴会厅 吊轮：滚轮材质为进口POM聚甲醛，丝杆材质为45号调质钢，承吊屏风，在水平面能做任意角度旋转，可顺滑轮地通过道轨的L,T,X交叉点。
伸缩机构：材质为标准45号钢及弹簧钢，压力弹簧式操作，可自动调节屏风与地面之间的间隙。
隔音棉：采用PAR吸声玻璃纤维，防火性能，热阻值及降噪系数等均符合美国ASTM相关标准。
上下压条：材质为阳极氧化铝，密封屏风与地面，天花之间的间隙，隔音兼作固定作用。
密封胶条：材质为PVC聚氯乙烯，表面颜色为黑色、起封音、封光，接触墙面缓冲作用。
边框：材质为阳极氧化铝，立式嵌锁，可密封来自屏风边框狭小间隙漏音。
弹盖：材质为标准45号钢，表面黑色镀铬，内置弹簧，保护搞受杆装置。
搅手杆：材质为标准45号钢，用以操作上下，左右伸缩机构。
道轨：材质采用6063-T6阳极氧化铝，起承吊屏风之用。
轮座：材质为A3钢，连接双水平吊轮与屏风的作用。 基材：为中密度纤维板，均符合GB/T11718-1999。

用途：

目前该活动隔断产品被广泛适用于星级酒店，博物馆,展览厅，酒楼宴会厅、包间,多功能会议室,餐厅,宾馆，金融机构，医院，企业单位的办公室，学校，高级会所，大型商场，工厂等场所使用。 高誉门业有限公司自创立以来，以〈高质量，重信誉〉作为企业的生产及生产经营理念，始终追求产品的质量上乘，服务细致详尽，价格适中可信的宗旨，不断引进先进的科学技术、先进的设备及优秀的人才，着力研究和开发新产品，并不断完善原有产品。