

化工厂专用阻燃性煤仓衬板

产品名称	化工厂专用阻燃性煤仓衬板
公司名称	德州金云川橡塑制品有限公司
价格	1.00/1
规格参数	金云川:山东德州
公司地址	山东省德州市德城区新湖街道办事处东风路花园口综合楼西单元302-3
联系电话	18753420746

产品详情

化工厂专用阻燃性煤仓衬板使用时注意事项

- 1、初次使用，待料仓物料储存至整个仓容量的三分之二后，再行卸料。
- 2、化工厂专用阻燃性煤仓衬板运行中，要始终保持物料的进仓落料点的仓内物料堆上，并始终保持仓内物料储存量在整个仓容量的二分之一以上。
- 3、严禁物料直接冲击衬板。
- 4、各种物料的硬度颗粒不同，不得随意更换物料和流量，若需改变，不得大于原设计能力的 12% ，随意改变物料或流量将会影响衬板的使用寿命。
- 5、使用环境温度，一般不宜大于100 。
- 6、不得使用外力破坏其结构和随意松动紧固件。
- 7、物料在仓内静止状态时间不宜超过 36 小时（较粘性物料请不要在仓内停留，以防结块），含水量小于 4% 的物料可适当延长静止时间。
- 8、在温度较低的时候，请注意物料在仓内的静止时间，避免产生冻块。