# 316Ti不锈钢Y型三通球阀

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 316Ti不锈钢Y型三通球阀 |
| 公司名称 | 上海汗越阀门有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 公称通径:150mm<br>公称压力:1.6MPa<br>材质:316Ti |
| 公司地址 | 上海市枫泾镇兴塔工业区 |
| 联系电话 | 13816357694 |

# 产品详情

一、不锈钢Y型三通球阀产品概述

不锈钢Y型三通球阀主要由不锈钢三通阀体、支管体、阀盖、球体及阀杆等零部件组成，其阀体中设有球体以及具有三个管口的流体通道（一进两出），球体内设有两端开口的连接通道，阀体上的进口与任意一出口随着球体的转动实现与连接通道的导通或关闭，从而改变介质流动方向。

不锈钢Y型三通球阀流道形式为Y型，有两通孔相互成120度和135度两种，其主体材料可根据不同的工况需求采用不锈钢CF8、CF3、CF8M、CF3M、316Ti及310S等材料铸造而成。CF3M材料适用于尿素及甲胺液等腐蚀性介质，而不锈钢310S主要用于800°C以下高温介质Y型管路流向的切换。

二、不锈钢Y型三通球阀主要零部件材料表

| 序号 | 零件名称 | 材料名称 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阀　体 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 310S | 316Ti |
| 2 | 阀　盖 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 310S | 316Ti |
| 3 | 球　体 | 304 | 304L | 316 | 316L | 2520 | 316Ti |
| 4 | 阀　杆 | 304 | 304L | 316 | 316L | 2520 | 316Ti |
| 5 | 密封圈 | PTFE(聚四氟乙烯)、RPTFE(聚四氟乙烯玻璃纤维)、PPL(对位聚苯)、PEEK(聚醚醚酮)、尼龙、硬质合金 | | | | | |
| 6 | 填　料 | PTFE(聚四氟乙烯)、RPTFE(聚四氟乙烯玻璃纤维)、PPL(对位聚苯)、PEEK(聚醚醚酮)、柔性石墨 | | | | | |
| 7 | 垫　片 | PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(对位聚苯)、柔性石墨 | | | | | |

三、不锈钢Y型三通球阀主要技术规范表

尊敬的用户！如果你需订购我厂不锈钢Y型三通球阀产品，咨询时烦请提供公称通径、公称压力、阀体材料、内件材料、介质温度、法兰标准和法兰密封面形式等，本产品球体与阀座密封根据工况不同，可

分别采用软密封、喷焊镍基合金(硬度大于HRC60)、超音速涂钨钴合金(硬度大于HRC70)及特种硬质材料等，咨询手机：13816357694，更多相关产品介绍请浏览：

Y型过滤器http://www.guolvqic.com/

http://www.guolvqic.com/category44.htmY型三通球阀

本文转载自：http://www.guolvqic.com/content4_493.htm不锈钢Y型三通球阀。