

金点PH计酸度计GPP01 , GPP02

产品名称	金点PH计酸度计GPP01 , GPP02
公司名称	广州霄翰仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广东省广州市白云区机场路1794号208
联系电话	02086462230 13640635935

产品详情

GPP01 , GPP02 , GOLDPOINT , SCHMA , 台湾金点 , PH计 , 酸度计

GPP01 , PH计

仪表特点

三位半LED数码管显示

0 ~ 100 手动温度补偿

双高阻差分式前置放大器 , 抗干扰能力强

通道采用光电隔离输入、输出技术 , 抗干扰性强 , 可配合各类控制器与计算机连接

高、低两组警报 , 250V/5A继电器输出

技术规范

测量范围 : 0 ~ 14PH

精确度 : ± 0.01 PH

温度补偿 : 手动0 ~ 100

警报输出：两点继电器输出（250V/5A）

电流输出：直流4~20mA，光电隔离输出

工作温度：-10 ~ +55

供电电源：AC110V/220V ± 10%，50/60Hz ± 10%

外 壳：DIN标准，96 × 96 × 110mm

保护等级：IP54

仪表重量：1Kg

GPP02，PH计

pH，ORP,温度多种测量功能；三点自动校正及自我侦测故障功能；菜单式恢复出厂设定功能；4~20mA电流输出；高低两点警报功能；三位半LCD+EL/LED显示。

技术规范：

测量范围：0~14pH，0~ ±2000mV；

精确度：±0.01PH，（±1mV）F.S；

温度补偿：手动/自动0~100，补偿系数0~ ±10%可程式；

警报输出：两点继电器输出（220V/5A），全范围可调；

电流输出：范围4~20mA，可程式；

环境温度：-10~+55；

供电电源：AC110V/220V ± 10%，50/60Hz ± 10%；

环境湿度：95%

外壳：DIN标准；

尺 寸：96 × 96mm；

显示：3 1/2 位LED（或LCD+蓝色背光）数字显示。

GPP02, GPP01, GOLDPOINT, 台湾金点, 台湾金点PH计, 台湾金点酸度计, 工业在线PH计, 酸度计, PH分析仪, 台湾金点PH/ORP控制器, 金点PH变送器, PH检测仪, 数显PH计, PH仪表, PH酸碱度计, PH计厂家, 台湾金点代理商, PH计代理商