

12V400W型材防雨电源 12V外露灯串电源

产品名称	12V400W型材防雨电源 12V外露灯串电源
公司名称	深圳市润多科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井镇
联系电话	0755-29098680 18927461386

产品详情

RDXX12v400w (12v33.3a)

产品名称：RDXX-12-400(12v-33.3a)

产品编号：RDXX-12-400

详细说明：

RDXX-12-400(12v33.3a)—led开关电源参数表 (led switching power supply parameter table)

使用范围：本产品广泛应用在发光字模组灯箱驱动电源；led灯光亮化照明电源；led护栏管亮化电源；led显示屏广告招牌电源；led贴片灯条；led灯带等

润多电源使用亮点：1.功率100%足额！2.使用率达100%以上！3.让售后风险与成本接近0%！4.大功率电源采用空气对流设计加风扇散热，效果更好！5.电源高品质、高效率6.出口的质量，国内的价格，电源性价比高、两年质保，放心使用！

润多电源优势描述：足功率、高效率、高质量、低成本、低价格、直接让利给客户、绝对物有所值、买的放心、用的安心、两年质保、欢迎各大经销商前来详谈合作！

产品参数：

I 电源型号：RDXX-12-400

I 电源尺寸：222mm*110mm*50mm

I 重量：0.77kg

I 输入电压范围ac：170v-264v

I 输出电压dc : 12v

I 输出电流 : 33.3a

I 输出功率 : 400w

I 等级防护 : ip53

产品特点 :

I 体积小 , 重量轻 , 效率高。

I 采用一次成型铝外壳结构 , 产品不生锈、散热好、温升低 , 并有效确保产品防雨等级 , 大大延长产品的使用寿命。

I 保护功能 : 短路、过流、过热保护。当负载出现异常时 , 产品自动切断输出电源 , 防止事故扩大。

I 电源输入端采用电缆线 , 增大了高压输入端与低压输出端的电气绝缘距离 , 更安全可靠 , 可大大减少输入与输出接触的几率。

I 平均无故障工作时间 : 50 , 000 hours

环境标准 :

I 输入电压ac : 170v-264v

I 工作温度 : -35 ~ +70

I 储存温度 : -35 ~ +85

I 散热方式 : 自冷/风冷。

产品认证 :

I 本公司已经通过iso 9001: 2008质量管理体系认证。

I emc符合iec61000,带ce认证、rohs认证 , 安全标准符合emc55015、lvd、ce等安全认证规范。