

屋面泡沫混凝土厂家、广州泡沫混凝土施工队

产品名称	屋面泡沫混凝土厂家、广州泡沫混凝土施工队
公司名称	广州碧宸新材料科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:碧宸 产地:广州
公司地址	广州市番禺区大石街石南一路潮联商务中心501
联系电话	020-66345667 13824469902

产品详情

屋面泡沫混凝土厂家、广州泡沫混凝土施工队

广东省内任何城市只要你一个电话我们都可以去到现场进行施工 价格优惠 质量保证
可承接泡沫混凝土现场浇筑施工等 手机：13824469902。公司座机: 020-66345667

一、概述：

轻质 泡沫混凝土的密度小，密度等级一般为 300-1800kg/m³，常用泡沫混凝土的密度等级为300-1200 kg/m³，近年来，密度为160 kg/m³的超轻泡沫混凝土也在建筑工程中获得了应用。由于

泡沫混凝土的密度小，在建筑物的内外墙体、层面、楼

二、详细说明：

一、泡沫混凝土的特性 泡沫混凝土通常是用机械 方法 将泡沫剂水溶液制备成泡沫，再将泡沫加入到含硅质材料、钙质材料、水及各种外加剂等组成的料浆中，经混合搅拌、浇注成型、

养护而成的一种多孔材料。由于泡沫混凝土中含有大量封闭的孔隙，使其具有下列良好的物理力学性能。

1、轻质 泡沫混凝土的密度小，密度等级一般为 300-1800kg/m³，常用泡沫混凝土的密度等级为300-1200 kg/m³，近年来，密度为160 kg/m³的超轻泡沫混凝土也在建筑工程中获得了应用

。由于泡沫混凝土的密度小，在建筑物的内外墙体、层面、楼面、立柱等建筑结构中采用该种材料，一般可使建筑物自重降低25%左右，有些可达结构物总重的30%-40%。而且，对结构构件而

言，如采用泡沫混凝土代替普通混凝土，可提高构件的承载能力。因此，在建筑工程中采用泡沫混凝土具有显著的经济效益。

2、保温隔热性能好 由于泡沫混凝土中含有大量封闭的细小孔隙，因此具有良好的热工性能，即良好的保温隔热性能，这是普通混凝土所不具备的。通常密度等级在 300-1200 kg/m³范围

的泡沫混凝土，导热系数在0.08-0.3w/(m·K)之间。采用泡沫混凝土作为建筑物墙体及屋面材料，具有良好的节能效果。

3、隔音耐火性能好 泡沫混凝土属多孔材料，因此它也是一种良好的隔音材料，在建筑物的楼层和高速公路的隔音板、地下建筑物的顶层等可采用该材料作为隔音层。泡沫混凝土是无机材

料，不会燃烧，从而具有良好的耐火性，在建筑物上使用，可提高建筑物的防火性能。

4、其它性能

泡沫混凝土还具有施工过程中可泵性好，防水能力强，冲击能量吸收性能好，可大量利用工业废渣，价格低廉等优点

广州碧宸新材料科技有限公司是一家专致于建筑节能领域研究应用的民营企业，公司服务包括：泡沫混凝土销售及施工、现浇泡沫混凝土施工、各类水泥发泡剂研究与销售、建筑声学技术咨

询与施工、屋面保温隔热工程、路基回填工程、桥头软基处理工程等

公司主要生产供应：广东泡沫混凝土，泡沫轻质土，气泡混合轻质土，发泡混凝土，发泡轻质土，轻质泡沫混凝土，泡沫轻质土，水泥基泡沫轻质材料，新型混凝土，新型混凝土，

轻质水泥泡沫，泡沫砗，泡沫轻质砗，发泡砗，轻质砗。

现场施工管理人员、施工人员、后勤保障人员敬岗爱业，把握施工过程中的每一个细节，使工程进场施工及时，工程施工质量保证合格，与施工单位密切配合，得到客户一致好评。

成立以来，碧宸公司一直秉承客户要求为核心，专致施工队伍团队建设和管理，在国家对保温材料防火等级的不断提高，保温行业急速整合的形势下，公司凭借自身的优势，不断探索新

技术，创造新产品，以推进我国建筑材料节能、降耗和防火的绿色化进程为己任，为各方贵客提供专业泡沫混凝土施工服务，我们相信，通过我们不断努力和追求，一定能够与合作单位互利

共赢。

广州碧宸新材料科技有限公司“泡沫混凝土行业领跑者”我们期待着与各铸造企业客户，携手发展，共创辉煌！

联系电话：

联系人：欧先生

电话：020-66345667

手机：13824469902

邮箱：18402449@qq.com

公司网站：<http://www.gz-bichen.com/>

地址：广州市番禺区大石街石南一路潮联商务中心501

屋面泡沫混凝土厂家、广州泡沫混凝土施工队