

PVC仿大理石墙板生产线背景墙装饰墙板生产设备

产品名称	PVC仿大理石墙板生产线背景墙装饰墙板生产设备
公司名称	青岛卓尔威塑料机械制造有限公司
价格	430000.00/套
规格参数	最大挤出量:400kg/h 板材宽度:1220mm 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市胶州市胶西工业园平成西路
联系电话	15863026023 18300292221

产品详情

PVC仿大理石纹板材设备、pvc内墙装饰板生产设备由自动上料进入高速混料、再自动上料到双螺杆挤出机、由大板模具结构出料进行三辊定型模定型、排辊托冷装置、裁边装置、牵引机、自动切割机、排辊输送机等组成。

机组结构紧凑,性能优越。螺杆、螺筒经优化设计,并采用高性能合金钢专业加工,使整机具有塑化均匀,挤出量稳定,产量高,寿命长等优点。主机螺筒采用铸铝加热器加温,风冷却,精密电控仪表控制温度。精密的定型压光装置,通过其良好的调整功能使板材定型优良。切割部分采用定长切割装置,保证板材长度精确。PVC仿大理石板材挤出设备有异应用前景十分广阔,UV仿大理石板材,最突出的优势就是仿大理石纹,色泽和反光度等与大理石基本一致,用于内墙装饰,可达到与石材一样的装饰风格;在大厅内墙的装饰更显质朴、坚韧。UV仿大理石纹板,采用的是转印技术仿制石纹,石纹种类繁多,色彩丰富,可以给内墙带来不同的装饰选择。

UV仿大理石板材,优质的内墙装饰板,以中密度PVC微晶石为基材作为原料,将大理石纹仿制到板材上,经过UV光固化技术,制作出UV仿大理石纹板,板材表面与大理真石无异样,表面光滑平整、反光率高,可仿制各种各样的纹路,用于内墙装饰,更显别致。

仿大理石板材适用范围:广泛适用于温泉度假村、洗浴会所、夜总会、量贩式KTV、办公楼、酒店、地铁等高档场所,是潮湿环境理想的装饰材料!

性能特点:纹理清晰自然,表面效果逼真度可达石材的99.5%,无毒、无辐射、防渗透、抗老化、自洁、表面耐磨,硬度可达3H-6H,防火可达A级至B级。重量轻,易于运输,施工特方便快捷,最大规格可达1200mm*2400mm,造价低,安全性高!

仿大理石板材生产线由自动上料进入高速混料、再自动上料到双螺杆挤出机、由大板模具结构出料进行四节定型模定型、排辊托冷装置、裁边装置、牵引机、自动切割机、排辊输送机等组成。

机组结构紧凑,性能优越。螺杆、螺筒经优化设计,并采用高性能合金钢专业加工,使整机具有塑化均匀,挤出量稳定,产量高,寿命长等优点。主机螺筒采用铸铝加热器加温,风冷却,精密电控仪表控制温度。精密的定型压光装置,通过其良好的调整功能使板材定型优良。切割部分采用定长切割装置,保证板材长度精确。板材挤出设备有异向平行双螺杆挤出机,板材模具,真空定型和八轮牵引等辅机部分组成,应用前景十分广阔,