

北大青鸟HY5711B消防电话总机主机

产品名称	北大青鸟HY5711B消防电话总机主机
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:北大青鸟 型号:HY5711B 产地:河北
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

北大青鸟HY5711B消防电话总机主机

一、概述

HY5711B两总线消防电话系统是消防专用通讯设备，是由HY5711B两总线消防电话总机、HY5716B总线消防电话分机、HY5714B总线消防电话插孔、外供的DC24V直流电源及24V备用电源共同构成。该系统具有以下性能特点：

- (1)采用两总线控制。总机和现场总线分机和电话插孔之间完全以两总线连接，使得系统布线达到小化，工程施工简单。两根总线分正负极性，大传输距离可达1500米。
- (2)系统容量大。在两总线上多可监控99个总线分机或插孔。
- (3)系统还设计了一路专门配接非总线消防电话分机和插孔的单路通话输出，多可并接30只非总线电话分机或插孔。
- (4)系统实时自动巡检，及时检测出分机故障和线路故障。分机摘机，总机多在1秒之内做出呼叫反应。
- (5)总机采用液晶汉字图形显示，通过显示汉字菜单及汉字提示信息，非常直观的显示了各种功能操作及通话呼叫状态。
- (6)总机中使用了一片大容量的FLASH存储器，可以存储9小时以上的通话录音，及500条记录，能准确记录每部分机呼叫、通话发生的时间、类型及通话内容。

二、HY5711B消防电话总机主要参数

型号HY5711B

电源直流24V \pm 10%,总机大工作电流约0.5A

总线线路电阻(包括导线电阻和连接点接触电阻)大不超过70欧姆

总线容量多99个编码地址(由编码开关按二进制方式设置)

总线长度大1500米

分机耗电监视电流 < 1mA ; 通话电流 < 20mA

音频率范围300 ~ 3400Hz

话音传输损耗 < 5dB

工作环境环境温度：-10 ~ 55

相对湿度： 95%

电话总机的外形结构采用3U标准上架式结构

电话总机的尺寸和重量宽度：482.6mm

高度：132.5mm(3U标准)

厚度：225.0mm

重量：4.0kg