

金九银十环氧煤沥青涂料营销攻略

产品名称	金九银十环氧煤沥青涂料营销攻略
公司名称	天津市澳美化工涂料有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	品牌:津泓富 产地:天津 涂覆率:4
公司地址	天津市武清区陈咀镇陈咀村
联系电话	22146556 13702022406

产品详情

金九银十环氧煤沥青涂料营销攻略

从锌含量入手：不明思议 环氧煤沥青涂料 树脂主要是以锌粉命名组成，原因是锌含量取决于防腐性能，及阴极保护。在选用价格低的同时要确保锌含量是否达标，我国国标锌含量要求是75%含锌。有些客户要选用成本低的锌含量有可能不达标。

从 环氧煤沥青涂料 树脂入手， 环氧煤沥青涂料 原料树脂有1000多种型号，根据用途选用比较实际的方案最理想的配套，工程项目负责人在选用环氧煤沥青涂料 树脂因不专业，可以从性能上考虑。

在容器中状态

粉末，应呈微小的、均匀粉末状态，液料和浆料，搅拌混合后应无硬块，呈均匀状态

不挥发份中金属锌含量

耐盐雾性600 h

划痕处单向扩蚀 2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等现象

耐热性，250 ，1h漆膜完整，允许变色

限制：

底材温度应不低于5 并高于露点3 ，相对湿度 < 80%；

锌盐：富锌底漆长期暴露在空气中，会形成锌盐；后道油漆涂装前必须完全去除；较长的涂装间隔（7天以上）时；推荐涂装环氧云铁防锈漆作为中间层，可减少表面处理的工作量。

去除锌盐：在已经产生锌盐的表面，应采用清扫级喷砂或机械除锈法进行二次除锈处理，并除去所有杂物；

高温：在高温季节施工时容易发生干喷，为防止干喷现象发生，须以稀释剂稀释至不干喷为止；

表面要求：

钢材表面：喷砂达瑞典标准Sa2.5级；或动力除锈至St3级。粗糙度Rz=40 ~ 75 μm。

配套体系：

中间漆：环氧中间漆。

面漆：聚氨酯、丙烯酸聚氨酯面漆、氟碳面漆、聚硅氧烷漆、氯化橡胶等面漆