

渗晶SJT3000-III硅基有机硅防水涂料厂家

产品名称	渗晶SJT3000-III硅基有机硅防水涂料厂家
公司名称	广州爱迪斯建材有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:HC-01 规格:25
公司地址	广州市白云区良田工业园仁和北街316号
联系电话	13268343062

产品详情

渗晶SJT3000-III硅基有机硅防水涂料

一.产品介绍

渗晶SJT3000-III硅基有机硅防水涂料是一种无色、无味、无毒、可以深层渗透的高科技、环保型的混凝土防水材料。渗晶SJT3000-III硅基有机硅防水涂料不只是混凝土防水剂，更是混凝土保护剂，它耐酸耐碱、耐腐蚀，能抵抗高温变化，更可以抗氯离子对混凝土的破坏侵蚀。

二.适用范围：

公路和桥梁路面、隧道、机场跑道、电厂的防腐抗渗。

污水处理厂、造纸厂、自来水管道的防腐抗渗、防青苔及生物吸附。

机场跑道、停车场、机库的防炭化、耐磨。

军事工程的洞库、人防工程、地下空间的防潮、防腐抗渗。

水坝、涵洞的防腐抗渗、防炭化。

制药车间、食品加工车间无菌处理。

加固、保护和恢复文物古迹，防止古迹腐蚀粉化。

三.湖南长沙渗晶SJT3000-III硅基有机硅防水涂料基本参数施工步骤

打开本包装前，上下摇晃或搅拌一分钟左右。

喷涂渗晶SJT3000-III硅基有机硅防水涂料时应选用人工涂刷或低压喷雾器，高压喷雾器会造成浪费。

在第一遍涂层还没有完全固化时即可进行垂直方向的第二遍喷涂。

四.湖南长沙渗晶SJT3000-III硅基有机硅防水涂料基本参数施工条件：

不得在雨天、雪天、霜冬天、空气温度大和6级风以上的天气环境下施工，施工后24小时内尽量避免雨水侵袭，否则会影响效果，必要时重新喷涂。

五.湖南长沙渗晶SJT3000-III硅基有机硅防水涂料基本参数材料用量：

产品每公斤可喷涂基面3-5平方。

六.注意事项：

1.施工面必须干燥，配料时不宜加太多水且配料后的涂液应在当天用完，否则失去效果。

2.本产品应密封储存在不低于0 的干燥地方，保质期为一年。

七、湖南长沙渗晶SJT3000-III硅基有机硅防水涂料基本参数产品包装:

本产品包装分为50公斤/桶，塑料桶包装。