

楼顶花园绿化阻根板

产品名称	楼顶花园绿化阻根板
公司名称	泰安市恒泰建材有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	旺高建材:排水板 2公分排水板:疏水板 3公分排水板:导水板
公司地址	岱岳区天平街道办事处姜家庄村
联系电话	13505388463

产品详情

宁夏车库顶板排水板

推动绿色发展，建立完善生态补偿机制，以治理修复的系统攻坚推动绿色发展，实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划；以制度135-0538-8463许经理（微信号欢迎咨询）改革的持续深化推动绿色发展，以环境秩序的有力规范推动绿色发展，共同行动推动绿色发展！

车库排水板施工要点：1、排水板要自然地展开、舒松地铺设于规划好的位置。2、排水板按排水坡度的纵向或横向统一的方向进行铺设。3、搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接，不允许逆向搭接。4、需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时，采用焊接或胶粘。5、排水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。

屋顶绿化排水板铺设规程135-0538-8463许经理：1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2%-5%的找坡。2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配塑料盲沟或者软式透水管使用，这样能把排水板中排出的水集中到附近的下水管或附近城市下水道。3.地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前先做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水上来，渗水自然通过排水板的空隙流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。4.地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主题墙面，排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空隙直向下流入盲沟直至集水坑。5.在任何地段铺设排水板，必须注意，不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入135-0538-8463许经理（微信号欢迎咨询）排水板的正面空间，确保排水板凸点的空间畅通。6.当排水板铺设时尽可能做好保护措施，种植屋面或车库顶板铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量；地下室和内墙防水要尽快做好保护层，预防排水板被人或物破坏。7.回填土是粘性土，在土工布上面需铺3-5公分的黄沙比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就很松很容易滤水。8.排水板在铺设时边与边搭接5-10cm，也可以两块底板碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板通道就可以，保持排水通畅135-0538-8463许经理。

宁夏凹凸型排水板 银川防穿刺排水板 石嘴山塑料夹层板 吴忠塑料排水板 固原绿化排水板 中卫种植排水板

泰安市旺高建材有限公司是一家从事新型建材的开发、生产和销售的公司，主要产品有：排水板、蓄排水板、植草格、植草板、植草砖、土工布、土工膜、HDPE土工膜、土工席垫等，应用于广场绿化，屋顶花园，屋顶绿化，建筑物顶面绿化，停车场绿化，消防道绿化，人行道绿化等。公司成立于2002年9月，现拥有国家多项zhuanli，在泰安市高新开发区有工厂，产品自产自销，面向全国，送货上门。公司凭借着过硬的品质和周到的服务,为各方顾客提供优质产品，价格合理公道，深受广大客户的支持与信赖。135-0538-8463许经理（微信号欢迎咨询）地址：山东省泰安市青春创业开发区--热忱欢迎您的光临指导！