Z641H气动闸阀价格、型号

产品名称	Z641H气动闸阀价格、型号
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

Z641H气动闸阀可以配用电的或气的回讯器,用以发送阀门开关状态信息。因此,使用本阀可以实现远距离控制,集中控制和自动控制。

耐腐防蚀的气缸 本阀的气缸选用于无缝钢管制造,内表面镀以耐腐性硬铬,并经抛光处理,具有磨擦力小、不易锈蚀、高硬度、寿命长等优点。

气缸中的密封圈采用丁晴橡胶 形密封圈,密封性能可靠,维修时更换方便。

Z6S41H气动闸阀性能规范

- 1、阀体性能
- 2、气缸性能

型号公称压力 PN(MPa)气缸密封试验压力PN(MPa)气缸工作压力PN(MPa)Z6S41T-10Z6S41H-25Z6S41H-4 0Z6S41H-640.60.60.4~0.6

3、耗气量[净化压缩空气压力: 0.4MPa(表)] 闸阀的气缸单程耗气量(以压缩空气体积计算) 气缸直径D(mm)5080100150200250300350400耗气量(m)0.00230.00290.00330.00840.01690.01980.03200.06360.0 707

Z641H气动闸阀结构、材料及使用说明 1、本阀主要由阀体、阀盖、闸板、阀杆、密封圈、双层气缸及其活塞、活塞杆、隔板连同缓冲机构、手动机构、气动-手动转换装置和阀盖填料装置等部分组成。 2、上活塞行至行程上端可顶上上回讯器,使之发讯;下活塞行之行程下端可顶下下回讯器,使之发讯,以作为闸阀开闭信息在中央操作室的模拟仪表盘上进行显示。

3、手轮上部的外伸指示杆的上升和下降,标志着该阀的闸板是处于提升状态还是下降状态。闸阀关闭时,外伸指示杆位于最低位置;反之,闸阀全开时,外伸指示杆位于最高位置。此即为本阀启闭状态的现场指示。 4、气缸盖上部装有气动-手动转换装置。将转换手柄顺时针方向提转到"气动"定位孔定位,闸阀处于气动操作状态;反之,将转换手柄逆时针方向提转到"手动"定于孔处定位,闸阀即可进行手动操作。带锥齿轮的手柄转换方向相反。 手动操作闸阀时,手轮旋向和普通

手动阀一样,即顺时针转为关,逆时针转为开。带锥齿轮转动的相反。Z641H气动闸阀主要零件材质

阀体、阀盖、阀板铸钢阀体及闸板的密封面合金钢阀杆不锈钢双头螺栓35号钢气缸20号无缝钢管活塞铸铝合金手动螺母青铜 密封圈石棉橡胶板缠绕式金属石墨垫片活塞环及轴环耐油橡胶 型圈填料函石墨石棉绳

PN1.6MPa 主要连接尺寸和外形尺寸mmDNDD1D2bfLHDsD0Z-d气源接头重量Kg5016012510016325086516 02504-18M12 x 1.25428019516013520328011001603008-185410021518015520330012001603508-181001502802402 1024335013802194008-23135200335295265263400158027340012-23270250405355320303450171027340012-25M20 x 1.5350300460410375304500188032550012-25480350520470435344550218042650016-25570400580525485364600 232545955016-30900450640585545404650257050055020-301560500705650608444700280060060020-34M24 x 1.51 820600840770718485800301060060020-41M27 x 1.52850