

人行通道闸小区桥式翼闸工地刷卡门禁系统员工道闸

产品名称	人行通道闸小区桥式翼闸工地刷卡门禁系统员工道闸
公司名称	深圳市全高智能通道有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:全高智能 型号:QG-Y329 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道东环一路南侧泰华新村商住楼18栋402
联系电话	0755-28147979 13602530186

产品详情

桥式八角翼闸，经济实惠，外观漂亮美观，公司最近对翼闸系列产品做了系统升级处理，机芯提高开闸速度，改变机芯结构了，大大提高翼闸使用寿命，加上机芯外观改变，变得更加精美。控制部分改变单片机结构，采用32位微处理器增加储存器容量，提高机器处理应变能力，语音真人提示，液晶显示屏操作，改变过去按键操作，更加直观，更加方便，翼闸软件设置增加消防模式,连续刷卡模式和记忆模式。方便用户使用，提高整机智能化程度，是一款真正值得您期待的好产品，上市以来深受广大用户一直好评。

标准技术参数： 伸缩臂长：265mm 最大通道宽度：550-600mm 重量：120Kg

机箱尺寸：长1200*宽300*高1000【MM】 机箱材料：国产标准304号不锈钢
1.5mm 电源电压：AC220±10% V,50HZ 驱动电机：直流有刷电机（200W/24V） 输入接口：干接点信号或12V电平信号或脉宽>100ms的12V脉冲信号，驱动电流>10mA 正常使用寿命：500万次 通信接口：RS232标准 LED指示灯：2个 读卡窗：4个 检修口:4个 通行速度：30-40人/分钟常开模式，20-30人/分钟常闭模式 闸门开、关时间：1秒 上电后进入通行状态所需时间：3秒 出现故障后的自动复位时间：10秒 工作环境：室内、室外（阴棚）温度：-10 —— 50 相对湿度：90%，不凝露

标准产品功能特点

翼闸具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；

通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；

主板设置由液晶屏显示器操作，中文显示，方便快捷。

消防模式设置，闸机遇到特别情况，触发消防模式，闸机报警，闸门自动打开。

记忆功能，闸机连续刷卡，能准确记忆刷卡次数和过人次数，大大增加行人通行时间。

联网远程操作，闸机可以联网远程操作，方便和客户直接沟通交流。

闸机密码设定，闸机具有密码远程锁定要求。

防夹功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小(2Kg)；

声、光报警功能：含非法闯入、尾随报警；

防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；

伸缩臂同步功能；

具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，系

统默认为开启后10秒自动复位；

断电后通道自动敞开，上电自动闭合；

可与多种读卡设备相挂接；

可单向或双向控制人员进出；

可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；

可扩展功能

计数功能；

机箱加长，伸缩臂材料选择。

主要结构和配置

标准机箱2个

伸缩臂2个

主控制板2块

变压器2个

电机2个

机芯及传动部分2套

红外对射3对

报警器（灯）2个

方向指示板 2个