

自产自销铜箔导电胶带，苏州衍腾生产导电铜箔胶带

产品名称	自产自销铜箔导电胶带，苏州衍腾生产导电铜箔胶带
公司名称	苏州衍腾电子有限公司
价格	25.00/平方
规格参数	苏州衍腾电子:苏州衍腾电子 齐全:齐全 苏州昆山市:苏州昆山市
公司地址	江苏省苏州昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57711269 17712482869

产品详情

自产自销铜箔导电胶带，苏州衍腾生产导电铜箔胶带

电磁屏蔽胶带 单导电铜箔胶带 导电性胶带

单导电铜箔 双导电铜箔

基材:铜

产品简介：

产品说明：纯度高于99.95%，其功能为消除电磁(EMI)干扰，隔离电磁波对人体的伤害，避免不需要电压与电流而影响功能。另外，对于接地后之静电泄放有良好的效果。粘贴力强、导电性能良好，可根据客户要求裁切成各种规格。

用途：适用于各类变压器、手机、电脑、PDA、PDP、LCD显示器、笔记本电脑、复印机等各种电子产品内需电磁屏蔽的地方。

是一种金属胶带，主要应用于电磁屏蔽，分电信号屏蔽和磁信号屏蔽两种，电信号屏蔽主要是依靠铜本身优异的导电性能，而磁屏蔽则需要铜箔胶带的胶面导电物质“镍”来达到磁屏蔽的作用，因而被广泛应用于手机，笔记本电脑和其他数码产品之中。目前市场上最常用到的铜箔胶带的一般检验性能如下：

单导电铜箔 双导电铜箔

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

双导铜箔胶带 导电铜箔

本产品用于电磁射线干扰有较佳屏蔽效果，对于接地静电放电有良好的表现，同时本产品还是用于焊锡用途，检验参数：

材质：CU 99.98% 基材厚度：0.018mm-0.05mm 胶粘厚度：0.035mm

胶体成分：导电胶（热感应性亚克力胶）粘着力：1.5 ~ 1.3 k g / 25mm 耐温性 - 10 ---120 張力強度 4.5 ~ 4.8 k g / mm 伸長率 7-7% ~ 3 - 4%

备注：

1.测试条件为常温25℃，相对湿度65%以下采用美国ASTM-D1000所检测之结果

2.货物保存时，请保持室内干燥通风，保存时限较长；

3.产品主要用于消除电磁干扰EMI，隔离电磁波对人体的危害，主要应用于电脑周边线材、电脑显示器及变压器制造商。

4.分为双面导电和单面导电。

双导铜箔；基材：铜箔，传导压克力胶，粘性好，附着力强。性能：具有保温，隔热，防水，粘力佳，耐寒性好，易撕，可消除电磁干扰（EMI），隔离电磁波对人体的危害，避免电压或电流影响功能，主要用于电脑显示器电脑周边线材与变压器制造中央空调管线，抽油烟机，冰箱，热水器等的管线接缝，精密电子产品、电脑设备、电线、电缆等；高频传输时，隔离电磁波干扰，耐高温防止自燃，规格：(0.018mm-0.095mm)各种厚度，宽度可任意分切。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供