## Z41F46衬氟闸阀价格、型号

产品名称	Z41F46衬氟闸阀价格、型号
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

衬氟闸阀是一种最带见的启闭阀门,利用两侧面密封呈楔状的闸板来接通或截断管路中介质,楔式闸阀不允许微量开启在管路中作节流装置用,以免因高速流动的介质冲蚀而加快密封面的损坏。FEP(F46)、PCTFE(F3)衬氟闸阀适用在-20 ~150 的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP衬氟阀门还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用

衬氟闸阀采用的密封副为FEP或其它材料组合,磨擦系数小,启闭力矩低;填料采用PTFE标准填料,密封性能好,维修更换方便;带有弹性的闸板,可补偿闸板密封与阀座密封面之间楔角偏差,吻合度好,密封效果理想。

## 衬氟闸阀应用范围:

Z41F3、Z41F46衬氟闸阀适用在-50 ~ 150 的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。

阀体有扁体和圆体两种形状:GB国标阀门采用圆体,ANSI磅级美标阀门DN 300Lb采用扁体,DN 400 Lb采用圆体。

工作温度:-50 ~150

## 衬氟闸阀结构特点:

- 1、阀体、阀盖的内腔和闸板、阀杆外表面等直接与介质接触的部件,全部名衬FEP(F46)等氟塑料;
- 2、密封副为FPF(F46)/FEP(F46)或其它材料组合,摩擦系数小,启闭力矩低;
- 3、填料采用PTFE(F4)标准填料,密封性能好,维护更换方便;
- 4、带有弹性的闸板,可补偿闸板密封面与阀座密封面之间楔角偏差,吻合度好,密封效果理想:

- 5、介质可从两侧任意方向通过闸阀,适用于介质方向可能改变的管路上作用启闭装置。
- A 产品连接件少,整体钢性好。
- B截流速度快。
- C 开度限位机构方便, 灵活, 精确。
- D体形小巧,外形美观。
- E 操作简单, 省力, 维修方便。
- F流体阻力小,密封面受介质的冲蚀小。
- G 介质流向不爱限制,不扰流,不降低压力。

衬氟闸阀标准规范:

设计制造标准: GB/T 12234

结构长度标准: GB/T 12221-2005

连接法兰标准: GB/T 9113

压力温度等级: GB/T 12224-2005

试验检验标准: GB/T 13927-2008

衬氟闸阀零件材料与工况:

- 1.阀体材质:碳钢、不锈钢。[可选]
- 2.密封材质:流道全衬四氟。
- 3.填料: PTFE。
- 4.阀杆材质:不锈钢304、不锈钢316、不锈钢2cr13。