

## J41W不锈钢法兰截止阀价格、型号

产品名称	J41W不锈钢法兰截止阀价格、型号
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

J41W不锈钢法兰截止阀适用于各类腐蚀性介质的管道上，有良好的防腐性、足够的强度。合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上，具有耐高温特点。

不锈钢截止阀应用范围：

J41W不锈钢法兰截止阀主要材质为：CF8、CF3、CF8M、CF3M、2520、双相不锈钢、G1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti等。产品主要应用于石化、化工、电力、冶金、医药、食品等行业。

型公试验压 工适  
号称力Test 作用  
Ty压 pressure 温介  
pe力强密低度质  
N度封压( Su  
o ( ( 密 ita  
mi水水封) ble  
nal) ) ( W M  
pr M空空or edi  
esspa气气ki u  
ur ( ) ng m  
e M M Te  
pa pa m  
) pe  
rat  
ur  
e  
J4 1.62.41.80.6 NI  
1 20 T  
W 0 RI  
-1 C

6P	A
(R	CI
)	D
	硝酸
	酸
	类
J4 2.53.82.80.6	A
1	20 C
W	0 ET
-2	IC
5P	A
(R	CI
)	D
	醋酸
	酸
	类
J4 4.06.04.40.6	NI
1	20 T
W	0 RI
-4	C
0P	A
(R	CI
)	D
	硝酸
	酸
	类
J4 6.49.67.00.6	A
1	20 C
W	0 ET
-6	IC
4P	A
(R	CI
)	D
	醋酸
	酸
	类

J41W不锈钢法兰截止阀结构特点：

- 1、结构先进、密封可靠、性能优良、造型美观。提高了阀杆的钢度，显著降低了噪音和振动，提高了阀门的使用寿命与各项性能。
- 2、截止阀可以安装在管道的任何位置上，介质从下往上流。
- 3、DN250以上采用先进的多密封，双支架，采用导向运动(能极大提高抗水锤冲击)、介质从上方进入，较好解决了大口径截止阀启闭力矩大，密封无法关严，填料室跑冒，有力提高了阀门各项性能与使用范围。(“关”的力矩是普通阀门的10%“开”的力矩是普通阀门的3%)。
- 4、不锈钢截止阀适用于各类腐蚀性介质的管道上，有良好的防腐蚀性和足够的强度。
- 5、合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上，具有耐高温特点。

不锈钢截止阀标准规范：

设计制造标准：GB/T 12235

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

不锈钢截止阀零件材料与工况：

零件 材料Material

名称P Q41W Q41W

art -16P-2-16R-2

name 5P-40 5P-40

R R

阀体 铬镍 铬镍

、阀 钛钢C钼钛

盖Bod i Ni Ti 钢Ci

y donn Ni Mo

et Ti

阀板 Steel

Wedge

gate

阀杆S

tem

阀杆 铝铁青铜Al

螺母Stbronze

em

手轮 灰铸铁、可

Hand 铸锻铁

wheel Castirom

forageable

casriron