

直插式插头 3P 16A IP67 工业连接件

产品名称	直插式插头 3P 16A IP67 工业连接件
公司名称	深圳真如电气技术有限公司
价格	89.00/个
规格参数	品牌:GEWISS 型号:GW60031H 产地:意大利
公司地址	深圳市福田区福保街道石厦北二街新天世纪商务中心C座2411室
联系电话	0755-83283397 13332949502

产品详情

意大利GEWISSIEC 309 HP-高性能产品涵盖了各式直插式插头以及直插式和暗装式插座，适用电流为16A至125A，防护等级为IP44/IP54和IP66/IP67(直插式产品还包括防护等级IP68/IP69，全世界独一无二)。意大利GEWISS工业接插装置的协调性、现代化和实用性设计使其与众不同，并且也因此从诸多产品中脱颖而出，同时为整个意大利GEWISS工业接插系统增加了附加值。在工业接插装置应用中，公司产品在可靠性、实用性、高性能以及技术特性方面稳居第一。

产品系列：

产品特点：

接线简单安全16A/32A/63A/125A · IEC 309 HP系统产品标注了定向端子以及全松螺钉和锁紧螺钉。 · 接地端子高于其他端子。 · 63A和125A产品配备螺钉板端子，用于对电缆裸芯的直接紧固。

卓越的抗压力性能16A/32A/63A/125A · 外部机械压力大的区域采用的塑胶表面，为高性能的聚酯材质。 · 抗机械压力性能（IK09，等效于10J），在低温（低至 - 25 ）也能安全使用。

4种IP防护等级实现全方位保护（IP66/IP67/IP68/IP69）16A/32A/63A/125A · IEC309 HP插头和连接器首次在电力设备领域采用了IP68和IP69的防护等级。 · 镀镍表面的插销和插孔最大程度地防腐蚀氧化和磨损。

主体闭合系统稳定可靠16A/32A/63A/125A · 63A和125A产品中的主体闭合系统，采用黄铜嵌件和不锈钢螺钉。 · 螺钉配备了防松装置，这些螺钉为外加螺钉，供应时处于松动状态。 · 插件具备更宽的法兰，嵌入在直插式连接器 / 插头内，锁紧装置不需要特殊旋转。

使用安全、轻松、舒适63A/125A · 63A和125A产品的特殊形状和塑胶表面确保最佳的夹紧性能。 · 双电缆紧固件和电缆紧固功能集成一起。 · 配备了较宽硬质底座，可使用工具进行安全打开和闭合操作。 · 63A产品主体自带挂钩，方便使用时挂起。

创新快速组合16A/32A · 16A和32A非固定安装产品的主体闭合系统配置有安全锁，该锁采用旋转耦合装置，具备防松脱摩擦功能。

接线时间减半 16A/32A · 16A和32A产品拥有螺钉接线和快速弹簧接线两种方式。 · 快速接线产品中采用的技术和功能解决方案，包括轻松开启或闭合，快速识别电极的颜色标注，这与传统产品相比，接线时间缩短一半。

绿色环保材料16A/32A/63A/125A · 产品由无卤材料制成（依据EN50267-2-2）。这种聚酯材料还可以确保更高的耐紫外线和化学试剂性能。

最佳的存储保护16A/32A/63A/125A · 所有产品都独立包装。每个包装上标注了条形码用于识别，同时也满足最新的物流和商业要求。

全面的解决方案16A/32A/63A/125A · IEC 309

HP产品系列满足工业环境中的所有应用需求，适用于最专业以及重载环境下的安装需求。