

旋片真空泵工作原理

产品名称	旋片真空泵工作原理
公司名称	东莞市普诺克真空科技有限公司
价格	39900.00/台
规格参数	品牌:普诺克pronotek 型号:PNK SP 0300 产地:广东省东莞市
公司地址	广东省东莞市南城区高盛科技园
联系电话	86 0769-89784003 13622664458

产品详情

东莞市普诺克真空科技有限公司于2014年成立，以旋片真空泵及真空系统为主。经营有油式旋片真空泵、微型真空泵、单级旋片式真空泵和双级旋片式真空泵等产品。多年的发展先后与格力集团、五粮液集团、比亚迪、美赞臣、无穷、江南造船等生产领域的知名厂家达成战略合作伙伴关系。一直以来我司为众多知名企业提供优质的产品。展望未来我司将因应市场发展作出不断的调整，为广大客户提供更优质的产品和服务。

旋片真空泵工作原理参数表：

	PNK SP 0750	PNK SP 0300	PNK SP 0200	PNK SP 0100	PNK SP 0063	PNK SP 0040	PNK SP 0020
型号							
参数							
功率kw	18.5	7.5	5.5	3.0	2.2	1.1	0.75
抽速m ³ /h	750	300	200	100	63	40	20
转数r/min	1455	1405	1440	3000			
噪音等级dB (A)	76	72	69	65	64	62	
重量kg	640	193	149	75	55	42	19
极限真空mb ar	0.1	0.5					
注油量L	35.0	8.0	6.0	2.0	1.5		

单级旋片式真空泵应用行业：

饮料行业、化学/医药、压铸行业、环境工程、食品包装和加工、医疗和医院、冶金行业、制药技术、塑料行业、气力输送、印刷电路板测试、印刷工业、化学研究实验室、纺织工业、运输和装卸、污水处理行业。

旋片真空泵工作原理优势：

强劲动力

环保

性能稳定、坚固耐用

符合全球用户使用

检修与维护极为简易

废气无油雾、低噪音、低振动

旋片真空泵工作原理产品特点：

油润滑旋片真空泵凭借其一贯的坚固耐用性和运行可靠性让成为真空领域客户首先真空泵。

在全球范围内，每天有超过 100 万台 旋片真空泵广泛应用于各种条件恶劣的工业领域。

实际超低噪音

多年来，不断致力于旋片真空的噪音控制技术，

采用世界先进的低噪音设计和精密加工，天衣无缝的装配，从而达到了闻名于业内的低噪音。

安全、节约成本

RH系列单级旋片真空泵以其世界领先精益求精的核心技术，不论是间断性使用还是全天候连续不停机运行，

RH系列单级旋片真空泵，您设备的守护之神，你的信赖之选！

坚固耐用

RH系列单级旋片真空泵采用高紧凑型设计，具有坚固耐用，

稳定的高真空，排水蒸汽能力强，全压强范围内连续运转等特性！

<http://www.pronotek.com/>

旋片真空泵使用中注意事项：

(1) 经常注意油位。

(2) 泵启动后再缓慢打开阀门。

- (3) 经常注意泵运转是否正常，有无特殊声响，电机是否超负荷运转。
- (4) 注意冷却水是否中断。
- (5) 注意泵温升不超过40
- (6) 如停车后旋片式真空泵温要下降到5 以下时，泵内冷水必须除净。

旋片真空泵换油注意事项如下：

(1) 将旋片真空泵拆除真空系统，把底盘电机一端垫高些，打开放油塞放油，转动真空泵、捂住排气口，使腔内污油全部从放油口放出，再从进气口处加入新油100—500ml持续转动5—10转以上对，内部进行清洗，照此操作3—5次，特污油放清后，再装上放油塞，将泵放平，从进气口及加油孔分别加入新油，换油即告完毕。

(2) 换油时不宜长久开动电机，以免使排气阀片跳动过于剧烈和疲劳。

(3) 严禁用煤油、汽油、酒精等对泵作非拆卸的清洗。

注：旋片式真空泵换油最好的油温升高后进行。