

# 日本鹭宫热力膨胀阀AEX2345BHZ低温膨胀阀

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 日本鹭宫热力膨胀阀AEX2345BHZ低温膨胀阀        |
| 公司名称 | 深圳市英达制冷机电有限公司                   |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 | 品牌:鹭宫<br>产地:日本<br>最大工作压力:1.4MPa |
| 公司地址 | 深圳市福田区八卦岭523栋8楼817室             |
| 联系电话 | 86 0755 22903572 18718777230    |

## 产品详情

热力膨胀阀

AEX 型

AEX - Z 型

概要

本产品会在大范围的蒸发温度范围提供优异的性能。

Z型采用波纹管密封机制。即使在非常低的温度运行，

AEX型做稳定的控制。

阀名称说明

通用规格

最大工作压力: 1.4MPa{14kgf/cm<sup>2</sup>}

气密试验压力: 1.6MPa{16kgf/cm<sup>2</sup>}

本体及感温部最高温度: 80

静止过热度调整范围: 020 (G充填)

增加约0.05MPa/转

型号根据规格而定。

例: AEX 2333 B H Z

:型式...AEX型热力膨胀阀(内平衡式)

:编号...最后一位数字用冷冻吨表示容量，第一和第二数字表示入口管径，  
第三数字则为表示出口管径。

:接头...B=喇叭管接头，D=铜管焊接

:冷媒种类...H=R22，M=R134a，C=R23，U=R404A

:温度分类...无表示 = 标准型, Z = 极低温型

型号如下：

AEX-2333BHZ

AEX-2335BHZ

AEX-2345BHZ

AEX-2348BHZ

AEX-2341BHZ

AEX-2342BHZ

AEX-2344BHZ

AEX-3454BHZ

AEX-4564BHZ

AEX-4566BHZ

AEX-4568BHZ