

# 腻子粉生产线

产品名称	腻子粉生产线
公司名称	高密市瑞科机械设备有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:瑞科机械 型号:RK-180a 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉街道醴泉工业园富泉街与昌安大道十字路口东北角
联系电话	18853681919

## 产品详情

产品分类：腻子粉生产线设备、腻子粉生产线、全自动腻子粉生产线、全自动腻子粉生产设备

我公司生产的各种成套生产设备具有占地面积小、结构合理、操作简单、生产效率高、无粉尘、动力配制合理等特点。设备投资一般在10-35万之间，一般产量可达5-15吨每小时。操作工人3-5名，设备高度6-10米之间，占地面积20-30平方米。

此腻子粉成套设备主机采用无重力混合机，该机是在溶入多代新机型的技术精华基础上研发而制，具有自动喂料，气动放料，桶壁无积块、无死角。

我公司生产的各种腻子粉成套设备具有占地面积小、结构合理、操作简单、生产效率高、无粉尘、动力配制合理等特点。年产两到三万吨左右的腻子粉生产线，一般情况下会用到4-6个原料罐，其中两个大罐用于装放散装水泥和粉煤灰，其余小罐用于装放轻钙、重钙、砂、小料等。散装水泥和粉煤灰进罐不需要提升设备，依靠泵车打入。轻钙、重钙、砂、小料等需要使用斗式提升机提入小罐，巧妙的物料分配系统支持一个斗式提升机分配式作业，从而避免了资源浪费。计量系统在计量螺旋的配合下，把料仓中的原料导入计量仓，通过传感器的数据反馈，实现原料计量。计量好后的物料，通过螺旋输送机导进主斗提机，提升到混合机上部待混料仓中。待混仓为气动大开门型，可以迅速将待混物料放入无重力混合机，实现腻子粉连续生产。

水泥等大比例原料可通过自动计量经过提升机进入预混仓，纤维素、胶粉等小比例贵重母料可通过电子秤计量投入外加剂料斗，与简易型相比又先进一步因为混合机混合之后通过阀口袋包装机或者敞口袋包装机自动计量包装。可使用皮带输送机运送至成品堆积区。它具有投资适中、建设周期短、投资见效快等特点。设备投资一般在10-35万之间，一般产量可达5-15吨每小时。操作工人3-5名，设备高度6-10米之间，占地面积20-30平方米。

我公司 ( [www.wfrkjj.com](http://www.wfrkjj.com)) 现已形成 **基本型腻子粉成套设备**

、半自动型腻子粉成套设备、全自动型腻子粉成套设备等不同型号、不同规格的腻子粉成套设备。