

# HKM12F04T

产品名称	HKM12F04T
公司名称	上海域森自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	松江区北松公路5885号4幢
联系电话	021-37761775 17321125655

## 产品详情

SHIELD是一家意大利公司设在 Cavaglietto，在诺瓦拉附近。SHIELD 5000 m2业处所位于内总面积 43,000 m2。开放空间、高效的现代机械塑料注射成型，这两个水平和垂直的有线切割、SMD 电子和自动化的装配程序允许产品在大批量或小定制的大量制造，而同时保持有利的成本、质量比、具有竞争力的价格和交货时间短。SHIELD公司有多年组织与 SAP 的 ERP 集成系统。它允许控制，从行政角度和整个生产过程。最终产品的包装、编号和日系统，能保证货物的批次的标识。在意大利制造的 SHIELD 生产：布线系统\电磁阀和传感器：制造连接器，配电箱，传感器，开关和一般电缆，工业液压、气动、电气自动化、照明和空调系统、卡车和运输、施工设备和机械。SHIELD公司的组织方式，ISO9001 标准受到尊重。SHIELD公司主要产品：SHIELD 开关：SHIELD 接近传感器和磁性活塞与气缸连接器 FBV 开关电源，FBV 磁性开关、高的开关电源，FBV 磁性传感器、FBV 开关电源。长电的生活。壳体材料：聚酰胺 FPV 磁性开关，水平电缆出口、侧安装 FPV 磁传感器、水平的电缆出口，一边安装侧安装。小尺寸。长电的生活。设计瓶用有合适的槽，但夹也是可用的在市场上的大多数其它气缸。适合于大多数钢瓶的标准灵敏度。一种单一的交换机类型可以用于不同品牌的油缸。壳体材料：聚酰胺。敏感地区中心：电子，T = 10 mm 芦苇，T = 13 毫米 型号：FEK 磁性开关、FFA 磁性开关、FFV 磁性开关、FPB 磁性开关、FPC 磁性开关、FPF 磁性开关、FPH 磁性开关、FPI 磁性开关、FPL 磁性开关、FPL 磁性开关、FGV、FLV、FNV、FPA、FPM、FPV、FSA、FSV、FTV、FBV SHIELD M8、M12、IEC 61076-2-101 / 105 传感器连接器 RDJ RDK M12 圆形字段可附加 IEC 61076-2 M12，编码一场可附加的、直的或棱，IEC 61076-2-101 圆形连接器；4 至 12 杆；母或公；应用与传感器、配电箱等。RDL M12 IEC M12 电缆与电缆直 IEC 61076-2 圆形连接器 RDM、RDM M12 与电缆直 IEC 61076-2 连接器、RDM m12 角度传感器的电缆接头、RDE 插座 M12 连接器的传感器、IEC 61076-2-101 圆形连接器；RDS 插座 M12 连接器的传感器、REJ REK 连接器、REL 连接器、REM 连接器、REN 连接器、REQ 连接器、RES-安装-面板-M8-连接器、RCL 电缆-M12-编码-C-直-连接器 REE 容器 M8 连接器为传感器 sub-D 连接器 9、15、25、37 两极细分超小型连接器电缆装配，保护程度 IEC 60529：等级为 IP40，IP65 和 IP67。SHIELD 电阀连接器：DIN 43650 EN 175301-803，ISO 4400 CA1、2 极电缆连接器 din43650、CA5 大屋连接器、CC1 3 杆 electrovalve 连接器 3 极连接器 EN175301-803 样式 A 方形连接器 (前 DIN 43650 A)，ISO 4400 3 杆 + 地面，接触距离 18 毫米；内置的垫片；有或没有电子元器件；宽电缆的选择；单头或延长电缆；应用程序与 electrovalves 等。

PUR (聚氨酯) 或 TPR (热塑性橡胶) ; 不锈钢中央螺丝选项可用。 CE1工业-标准-  
electrovalve 连接器 PUR (聚氨酯) 或 TPR (热塑性橡胶) ; 不锈钢中央螺丝选项可用。  
CF1工业标准电缆连接器 PUR (聚氨酯) 或 TPR (热塑性橡胶) ; 不锈钢中央螺丝选项可用。  
CL1、Din43650 C 连接器 PUR (聚氨酯) 或 TPR (热塑性橡胶) ; 不锈钢中央螺丝选项可用。  
CN1工业标准微型连接器 PUR (聚氨酯) 或 TPR (热塑性橡胶) ; 不锈钢中央螺丝选项可用。  
VC、Din 43650 螺钉 electrovalve 连接器 Din 43650 螺钉 electrovalve 连接器  
EN175301-803 样式 A 方形连接器 (前 DIN 43650 A) , ISO 4400  
2 杆 + 地面或 3 杆 + 地面 , 接触距离 18 毫米 ; 字段可附加、 螺杆或压接端子 ;  
内置的垫片 ; 有或没有电子元器件 ; 有或没有 Led ; 贴片元件 , 让更多的装配空间 ;  
应用程序与 electrovalves 等。 中心螺杆总绝缘。 标准的或额外的保护内置垫片。 VE工业螺丝连接器  
SHIELD中间电源连接器 : 7/8" M23 HDM平均功率 7/8 英寸直角圆形连接器、 HDE  
平均功率 7/8 英寸正面装配插座圆形连接器 平均功率 7/8 英寸正面装配插座圆形连接器  
7/8" , 插座 , 电线 , 额叶装配 ; 圆形的中功率连接器插座 ; 从 2 到 25 的两极 ;  
额定电流 12 A;