

工业在线PH计酸度计PH仪表JENCO , 6311

产品名称	工业在线PH计酸度计PH仪表JENCO , 6311
公司名称	广州霄翰仪器有限公司
价格	2480.00/台
规格参数	
公司地址	广东省广州市白云区机场路1794号208
联系电话	02086462230 13640635935

产品详情

工业在线PH计 , 工业酸度计 , PH仪表 , JENCO , 6311

产品介绍

6311型 工业在线PH/氧化还原控制器为工业在线控制特殊设计的微电脑型控制器：标准的1/4 DIN防水机身设计；超大液晶屏显示,可同时显示pH值 (ORP值),温度值；自动温度补偿,用户可自行选择温度探棒(PT1000,TH10K,BALCO3K)；4~20mA可逆向,带隔离电流输出；四组pH/ORP继电器控制/一组清洗继电器控制,控制点用户可自行设定；采用RS-485通讯接口；产品通过CE认证。

特 点

标准的1/4 DIN防水机身设计

音效回馈触摸开关设计

用户可自行选择温度探棒(PT1000,TH10K,BALCO3K)

4~20mA可逆向，带隔离电流输出

RS-485 通讯接口

自动温度补偿功能

超大液晶屏显示 (英文菜单)

四组pH/ORP继电器控制, 控制点用户可自行设定

一组清洗继电器控制, 控制点用户可自行设定

通过CE认证

规格

显示	量程	分辨率	精度
pH	-2.00 to 16.00	0.01pH	$\pm 0.1\% \text{pH} \pm 1$ 个字
ORP(绝对)	-2500~2500mV	1mV	$\pm 0.1\% \text{mV} \pm 1$ 个字
ORP(相对)	-6499~6499mV	1mV	$\pm 0.1\% \text{mV} \pm 1$ 个字
温度	-10.0 to 120 °C	0.1 °C	$\pm 0.2\% \text{°C}$
pH			
温度补偿范围		-10.0 ~ 120.0 °C	
pH缓冲液识别		4.01, 7.00, 10.01 / 4.00, 6.86, 9.18	
pH缓冲液温度范围		0 ~ 60.0 °C	
pH电极斜率补偿		$\pm 30\%$	
pH电极零点补偿		$\pm 100 \text{mV}$	
输入阻抗		>1013 欧姆	
终点感应自动校正		有	
继电器控制输出			
控制方式		ON/OFF控制	
继电器承受最大负载		5 A/ 115 VAC 或2.5 A/ 230 VAC	
迟滞点设定		用户自行设定	
继电器控制		四组pH/ORP继电器控制; 一组温度继电器控制	
4~20mA电流输出			
电流输出模式		pH线性或ORP线性	
范围		自行设定输出范围	
精度		$\pm 0.02\text{mA}$	
绝缘电压		1000 VDC	
最大负载		550 欧姆	

性能

自动温补探棒	3k Balco, 10k, Pt-1000
安全保护	4位数密码保护
显示 (pH/温度)	16mm/8.5mm LCD
通讯接口	RS-485
电源	115/230 VAC ,50/60Hz
外型尺寸	1/4 DIN的标准机身, 96x96x148mm
重量	940 g

电源标准：115VAC, 230VAC \pm 15%, 50/60 Hz