

专业安装防风抑尘网厂家批发价格

产品名称	专业安装防风抑尘网厂家批发价格
公司名称	安平县众途金属丝网制品有限公司
价格	15.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇兴贤村10号
联系电话	15531871262

产品详情

15531871262--专业安装防风抑尘网厂家批发价格

防风抑尘网生产工艺

剪板折弯：剪板和折弯，是生产的重要环节，先进的加工设备决定产品的质量优劣。

冲孔：是防风抑尘网生产的第二个环节，专业的生产工人为您加工优质的冲孔产品

成型：防风抑尘网的第三个环节，防风产品加工成形设备，有双峰和三联峰连续成型设备，防风网长度可以做到7米甚至更长。

清洗：防风抑尘网生产的第四个环节，它是为后面的静电喷塑做准备，清洗的洁净效果直接影响到表面喷塑的质量。

静电喷涂：防风抑尘网的第五个环节是对表面进行粉末喷涂处理使产品经受各种恶劣环境不腐蚀生锈。

防风抑尘网特点

- 1、抗紫外线（耐老化）产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。
- 2、阻燃性 因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。
- 3、抗冲击 产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。
- 4、防静电 产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。

防风抑尘网分类：

类别	成型宽度	峰高	长度
单峰型（单联体）	250mm-500mm	50mm-100mm	6m以内
双峰型（双联体）	400mm-600mm	50mm-100mm	6m以内
三峰型（三联体）	810mm-950mm	50mm-80mm	6m以内

设计和施工主要分为四部

（1）防风抑尘网地下基础：由预制混凝土块或现场浇注地下基础。

（2）支护结构：工程设计按风力风速设计参数。采用钢支架支护，支架主要给“防风抑尘网”提供足够的强度，抵御强风的破坏，其次考虑整体美观。支架主体选用钢管，采用钢筋砼支柱作“防风抑尘网”的支架。

（3）挡风板安装：使用寿命15~20年。使用环境温度：-40至+80，连接采用螺钉和压板固定。挡风抑尘板的具体尺寸、弯曲度、开孔率应根据堆场的实际情况进行设计。

（4）挡土砖墙：为防止雨雪后煤泥水外溢，挡风墙下部可设置1.2—1.5米的挡土砖墙

防风抑尘网的用途

主要用于煤矿，焦化厂，电厂等企业工厂的储煤厂的防风抑尘；港口，码头储煤厂及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场的抑尘；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。单层防风抑尘网抑尘效果可达65~85%，双层防风抑尘网效果可达95%以上。