

旋片式真空泵特价直销

产品名称	旋片式真空泵特价直销
公司名称	东莞市普诺克真空科技有限公司
价格	39900.00/台
规格参数	品牌:普诺克pronotek 型号:PNK DP 010C 产地:广东省东莞市
公司地址	广东省东莞市南城区高盛科技园
联系电话	86 0769-89784003 13622664458

产品详情

东莞市普诺克真空科技有限公司专注于旋片式真空泵研发、生产并提供完善的真空系统解决方案，先后服务与世界500强企业和中国知名高等院校和实验室，普诺克产品畅销全国各地，是目前中国应用在航空航天领域、制药、医疗、核工业的主导品牌。

旋片式真空泵特价直销型号参数（部分型号）：

型号: PNK DP 010C 功率:0.4kw 抽速：9.9m³/h 转数:1400r/min 噪音等级: 64dB (A)
重量:24kg 极限真空：0.005mbar 注油量:1.1L

型号: PNK DP 020C 功率:0.75kw 抽速：20m³/h 转数:1440r/min 噪音等级: 64dB (A)
重量:32kg 极限真空：0.005mbar 注油量:0.75L

型号: PNK DP 040C 功率:1.5kw 抽速：40m³/h 转数:1440r/min 噪音等级: 68dB (A)
重量:63kg 极限真空：0.005mbar 注油量:1.2L

型号: PNK DP 090C 功率:3.7kw 抽速：90m³/h 转数:1440r/min 噪音等级: 70dB (A)
重量:104kg 极限真空：0.005mbar 注油量:2.5L

型号: PNK DP 275C 功率:7.5kw 抽速：275m³/h 转数:1400r/min 噪音等级: 54dB (A)
重量:255kg 极限真空：0.005mbar 注油量:23L

型号: PNK DP 008D 功率:0.55kw 抽速：8m³/h 转数:1440r/min 噪音等级: 54dB (A)
重量:27kg 极限真空：0.003mbar 注油量:0.7L

型号: PNK DP 065D 功率:2.2kw 抽速：65m³/h 转数:1400r/min 噪音等级: 58dB (A)
重量:80kg 极限真空：0.003mbar 注油量:4.6L

旋片式真空泵特价直销产品特点：

- 1.掌握三叶片构造核心科技，让运转更轻松
- 2.结构简单、维护方便
- 3.性能稳定、坚固耐用
- 4.设计紧凑
- 5.排水蒸气能力强
- 6.低噪音、低振动
- 7.水冷可选
- 8.马达适合各种标准电压和频率

旋片式真空泵特价直销原理：

真空泵油封式旋片泵。泵本身带有防返油阀、气镇阀（选配）、出口过滤器、回油线路和油冷却回路。泵由直联法兰电机驱动。

安装在泵体中的偏心转子）有三块叶片，它们把泵分成三个隔室，每个隔室的容积随转子的旋转周期性的变化。

当转子旋转时，抽空腔的进气部分容积扩大，将气体从进气口吸入，气体经过空气滤芯，打开的防返油阀进入腔泵。当转子进一步旋转，叶片从吸入口将泵腔部分分开。这部分泵腔容积减少，气体被压缩。气体在略高于大气压时经过排气阀从泵腔排出。

油在注入泵腔起密封、润滑和泵冷却的作用。压缩气体夹带的油在油箱内由于折转而被初步捕集。而后在出口油雾分离器中被彻底过滤。于是，排气中油含量下降至低于可见程度。

注：RH系列泵不能抽空侵蚀性、腐蚀性、易燃或易爆气体。

。

旋片真空泵使用中注意事项：

- （1）经常注意油位。
- （2）泵起动后再缓慢打开阀门。
- （3）经常注意泵运转是否正常，有无特殊声响，电机是否超负荷运转。
- （4）注意冷却水是否中断。
- （5）注意泵温升不超过40
- （6）如停车后旋片式真空泵温要下降到5 以下时，泵内冷水必须除净。

旋片真空泵换油注意事项如下：

(1) 将旋片真空泵拆除真空系统，把底盘电机一端垫高些，打开放油塞放油，转动真空泵、捂住排气口，使腔内污油全部从放油口放出，再从进气口处加入新油100—500ml持续转动5—10转以上对，内部进行清洗，照此操作3—5次，特污油放清后，再装上放油塞，将泵放平，从进气口及加油孔分别加入新油，换油即告完毕。

(2) 换油时不宜长久开动电机，以免使排气阀片跳动过于剧烈和疲劳。

(3) 严禁用煤油、汽油、酒精等对泵作非拆卸的清洗。

注：旋片式真空泵换油最好的油温升高后进行。