

80履带中型小型挖掘机

产品名称	80履带中型小型挖掘机
公司名称	山东沃尔华工程机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区山博路8号
联系电话	86-0537-6588058 15105378011

产品详情

? 液压部件 采用国际知名品牌的内置湿式制动回转/行走减速机，运行平稳，可靠性高；配备原装进口主控阀，具有动臂、斗杆、铲斗阀内合流，并具有回转优先、直线行走等功能。? 接头 世界500强E ATON公司旗下全球顶级名品，适用于各型挖掘机的恶劣工况，抗震，抗松，以极高的可靠性及超长使用寿命独步全球。? 结构件 采用国内优质16Mn钢，焊接技术与国际接轨，大大增加了结构强度，保证了行车及施工安全。整车抛丸处理,增加了漆的附着力,延缓了部件锈蚀,提高了部件寿命。? 电脑监控仪 中央处理器CPU全面监控全车运行，出现故障及时提醒功能，并能为启动机提供智能保护。? 散热器 散热器为铝板多翅式散热器,采用真空钎焊工艺,促进扰流,提高了换热系数,液压通流阻力小,即使在炎热的夏天也能操纵自如。

工作质量：7000KG

铲斗容量：0.3 m³

功率：48Kw/2300rpm

产品参数：

外形尺寸DIMENSIONS

总宽	mm	2000
总高(至驾驶室顶部)	mm	2535
总长度	mm	6286
配重离地间隙	mm	810
最小离地间隙	mm	364
履带接地长度	mm	2253
履带宽度	mm	400
轨距	mm	1600
履带长度	mm	2811

性能参数SPECIFICATIONS

工作压力	Mpa	22
额定流量	L/min	62.1*2+41.4
回转速度	rpm	10
行走速度	Km/h	2.3/4.2
铲斗挖掘力	KN	50
斗杆挖掘力	KN	25
最大牵引力	KN	59.5
最大扭矩	N.m/rpm	230/1800
爬坡能力	°	35
燃油箱	L	120
液压油箱	L	115
额定排量	ml/r	27*2+18

工作范围 OPERATING SCOPE

动臂长度	mm	3500
斗杆长度	mm	2000
A.最大挖掘距离	mm	6758
B.最大挖掘深度	mm	4894
C.最大挖掘高度	mm	6583
D.最大卸载高度	mm	4783
E.最小回转半径	mm	2431
F.尾部回转半径	mm	1951
G.最大地面挖掘距离	mm	6633

地址：山东省济宁市任城经济开发区山博路8号质量保证，欢迎洽谈

联系人：吕经理 QQ：2987491379 旺旺:wszl2013jy

电话：15105378011