

J44H角式截止阀价格、型号

产品名称	J44H角式截止阀价格、型号
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

J44H/Y型角式截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。角式截止阀又称角阀，阀杆的运动形式，有升降杆式(阀杆升降，手轮不升降)，也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上)。

角式截止阀只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制截止阀的密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时，操作力所需克服的阻力，是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力，关“角式截止阀”的力比开“角式截止阀”的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。

应用范围：

角型截止阀是一种常用的截断阀，主要用来接通或截断管路中的介质，一般不用于调节流量。截止阀产品适用的压力、温度范围很大，但一般用于中、小口径的管道，适用于 425 的蒸汽、油品、水等介质。

1、基本结构形式：角式

2、公称压力：PN1.6-6.4(MPa)

3、公称通径：DN15-300(mm)

结构特点：

标准规范：

设计制造标准：GB/T 12233、GB/T 12235

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

主要尺寸及重量：

1.6MPa角式截止阀主要连接尺寸

DN	in	L	D	D1	D2	f	b	z-	d	Do	H1	H2	W
15	1/2	65/90	95	65	45	2	14	4-	14	100	240	265	7
20	3/4	75/95	105	75	55	2	16	4-	14	100	245	270	7.5
25	1	80/100	115	85	65	2	16	4-	14	120	250	275	8.5
32	21/4	95/105	135	100	78	2	18	4-	18	140	260	290	12
40	21/2	100/115	145	110	85	2	18	4-	18	140	290	325	14
50	2	115/125	160	125	100	2	20	4-	18	160	300	335	19
65	21/2	145	180	145	120	2	20	4-	18	180	355	400	27
80	3	155	195	160	135	2	22	4-	18	240	400	450	42
100	4	175	215	180	155	2	24	8-	18	240	455	495	50
125	5	200	245	210	185	2	26	8-	18	280	530	560	64
150	6	240/225	280	240	210	2	28	8-	23	320	605	650	85
200	8	275	335	295	265	2	30	8-	23	360	650	770	155

角式截止阀的安装与维护应注意以下事项：

- 1.角式截止阀手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。
- 2.角式截止阀的手轮、手柄及传动机构，不允许作起吊用。
- 3.角式截止阀介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。