

## J941H电动截止阀价格、型号

产品名称	J941H电动截止阀价格、型号
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

J941H电动截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式(阀杆升降，手轮不升降)，也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。

J941H电动截止阀结构特点与用途：

- 1.可以安装在管道的任何位置上，介质从下往上流。
- 2.不锈钢截止阀适用于各类腐蚀性介质的管道上，有良好的防腐性、足够的强度。
- 3.合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上，具有耐高温特点。

公称压力 Pressure Class	试验压力 Test pressure 壳体 Shell	密封 (水) Seat(water)	密封 (气) Seat(Air)	上密封 (水) Back Seat (water)
1.6	2.4	1.8	0.6	1.8

J941H电动截止阀  
公称压力1.6MPa  
DN L DDb fZ-H  
1 2 d

50( 2 1 1 1 1 4-6 4  
DZ 3 6 2 0 6 1 4 8  
W1 0 0 5 0 8 5  
01)  
65( 2 1 1 1 1 4-6 6  
DZ 9 8 4 2 8 1 9 0  
W1 0 0 5 0 8 0

01)  
 80( 3 1 1 1 2 8-7 6  
 DZ 196 3 0 1 1 5  
 W1 050 5 8 5

0)  
 100(3 2 1 1 2 8-7 7  
 DZ 5 1 8 5 0 1 7 1  
 W1 050 5 8 0

5)  
 125(4 2 2 1 2 8-7 1  
 DZ 0 4 1 8 2 1 8 1  
 W2 050 5 8 0 9

0)  
 150(4 2 2 2 2 8-8 2  
 DZ 8 8 4 1 4 2 1 3  
 W3 000 0 3 0 1

0)  
 200(6 3 2 2 2 1 9 3  
 DZ 0 3 9 6 6 2-6 2  
 W4 055 5 2 7 0

5) 3  
 250(6 4 3 3 3 1 1 5  
 DZ 5 0 5 2 0 2-1 5  
 W6 055 0 2 4 0

0) 5 3  
 300(7 4 4 3 3 1 1 7  
 DZ 5 6 1 7 0 2-2 8  
 W9 000 5 2 9 5

0) 5 2

公称压力 Pressure Class	试验压力 Test pressure 壳体 Shell	密封 (水) Seat(water)	密封 (气) Seat(Air)	上密封 (水) Back Seat (water)
2.5	3.8	2.8	0.6	2.8

J941H电动截止阀公称压力2.5MPa

DN	L	D	D1	D2	b	f	Z-d	H	Weight
50(DZW10I)	230	160	125	100	20	3	4-18	645	50
65(DZW10I)	290	180	145	120	22	3	8-18	690	62
80(DZW15)	310	195	160	135	22	3	8-18	715	67
100(DZW20)	350	230	190	160	24	3	8-23	770	73
125(DZW30)	400	270	220	188	28	3	8-25	780	127
150(DZW45)	480	300	250	218	30	3	8-25	875	215
200(DZW60)	600	360	310	278	34	3	12-25	967	322
250(DZW90)	650	425	670	332	36	3	12-30	1153	585
300(DZW120)	750	485	430	390	40	4	16-30	1292	795