

# NKJ61H真空截止阀价格、型号

产品名称	NKJ61H真空截止阀价格、型号
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

NKJ61H真空截止阀主体采用铸锻结构，具有平行双密封副半强制双向密封，密封面到位运动和楔形块楔紧运动分步作用实现零泄漏。密封面运动磨擦力小、启闭轻便，而且密封面磨损有自动补偿功能。结构简单、紧凑、检修方便，使用寿命长。阀盖填料室设有真空密封结构，具有自胀压紧作用，并且密封采用高强膨胀材料密封，使系统与大气完全隔离，具有很好的系统气密性。本系列阀门连接形式分法兰、焊接两种，驱动方式有手动、电动两种。适用于工作温度 425 和 550 ，工作介质为水、蒸汽或空气的管路上，作为启闭装置;尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统，起真空隔离密封作用。

NKJ61H真空截止阀主要性能规范：

产品类型Product type	壳体强度试验/M PaSheli strangth test	上密封试验/MPa Back seal test	密封试验/MPaSe al test	适用介质Applica blemedium	适用温度/ Appl icabletemperature
NKJ61H-40	6.0	4.4	4.4	水、蒸汽、空气	425
NKJ61H-64	9.6	7.0	7.0	Water、 Steam、	
NKJ61H-100	15.0	11.0	11.0	Air	
NKJ61Y-40I	6.0	4.4	4.4	水、蒸汽、空气	550
NKJ61Y-64I	9.6	7.0	7.0	Water、 Steam、	
NKJ61Y-100I	15.0	11.0	11.0	Air	

NKJ61H真空截止阀主要零件材料 Material for Main Parts

零件名称Part name	阀体、阀盖 Body Bonnet	阀杆Valve Stem	密封面Sealing face	阀杆螺母Yoken ut	填料Packing
NKJ61H-C型	25或WCB	铬不锈钢Crstai nmlessteel	阀瓣 Disc 铬不锈钢Crstai nmlessteel	H：合金钢H： alloy steel	铝青铜Albronze 膨胀复合石墨E xpandingcompo

NKJ61Y-I型 铬钼钢Cr.Mo 20Cr1Mo1vA 12Cr1Mo 1VA Y : 硬质合金Y: undgraphl  
steel 或38CrMoAlA carbide alloy

· 真空隔离截止阀

NKJ61H真空截止阀主要尺寸及重量 Main dimensions and weight公称口径DN/mmNominaldiameter公称压力PN/MPaNominalpressure主要外形尺寸和连接尺寸/mmMain external and connecting dimensionsL HD D0  
D1 L1 W 1O4.0130245361118.41O-12015130245361622.51O-12020150265442128.511-16025160270482634.512  
-200321802854834--37o30 ' 20040 200 320 55 40 --37o30 ' 240 502303656448--37o30 ' 3206529041O8266--37o  
30 ' 3008031O4309578--37o30 ' 3001003504701171OO--37o30 ' 350125400500143126--37o30 ' 350150480533  
167150--37o30 ' 400